

NEW!

Оптические коннекторы LC OPTICAM™ для быстрой заделки по технологии Cam

- Коннекторы соответствуют FOCIS-10, TIA/EIA-604
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0.40dB типовые (многомодовые и одномодовые)
- Обратные потери: >20dB (многомодовые), >50dB (одномодовые)
- Высокая производительность: увеличение скорости установки более чем на 50% по сравнению с коннекторами эпоксидной технологии
- Эксцентриковая технология Cam позволяет производить повторный обжим в полевых условиях
- Коннекторы предварительно отполированы в заводских условиях
- Не требуют расходных материалов
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Эксцентриковый зажим волокна и механизм зажима оболочки обеспечивают превосходную фиксацию и снижают механическое воздействие на волокно.

- Волокно, активированное по технологии Cam, и зажимающие оболочку механизмы обеспечивают превосходное и менее чувствительное к растягивающей нагрузке крепление волокна и оболочки
- Тип оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Размер оптического кабеля: волокно 900µm волокно в жесткой оболочке в комплекте с колпачками; 1.6 мм – 2.0 мм и 3.0 мм кабель в оболочке в комплекте с колпачками OPTICAM™ 1.6 мм/2.0 мм и 3.0мм — 10 шт. на упаковку
- Тип сердечника: 1.25 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Для обжима применяется инструмент ОСТТ со встроенным прибором визуального контроля
- Для подготовки волокна используется один из комплектов инструментов для работы с предварительно отполированными коннекторами



FLCDMCXAQY



FLCDMC6BLY



FLCSSCBUY



FLCCLIPBL-LY

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Многомодовые оптические коннекторы LC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm				
FLCSMCXAQY	Многомодовый симплексный коннектор LC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
FLCDMCXAQY	Многомодовый дуплексный коннектор LC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
Многомодовые оптические коннекторы LC OPTICAM™ 50/125µm				
FLCSMC5BLY	Многомодовый симплексный коннектор LC OPTICAM™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FLCDMC5BLY	Многомодовый дуплексный коннектор LC OPTICAM™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Многомодовые оптические коннекторы LC OPTICAM™ 62.5/125µm				
FLCSMC6BLY	Многомодовый симплексный коннектор LC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FLCDMC6BLY	Многомодовый дуплексный коннектор LC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Одномодовые оптические коннекторы LC OPTICAM™				
FLCSSCBUY	Одномодовый симплексный коннектор LC OPTICAM™ для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Синий	1	10
FLCDSCBUY	Одномодовый дуплексный коннектор LC OPTICAM™ для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Синий	1	10
Колпачки OPTICAM™ 1.6/2.0 мм				
FXCBT2AQ-X	Колпачок OPTICAM™ 10Gig™ 1.6/2.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT2BL-X	Колпачок OPTICAM™ многомодовый 1.6/2.0 мм.	Черн.	10	100
FSCBT2BU-X	Колпачок OPTICAM™ одномодовый 1.6/2.0 мм.	Синий	10	100
Колпачки OPTICAM™ 3.0 мм				
FXCBT3AQ-X	Колпачок OPTICAM™ 10Gig™ 3.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT3BL-X	Колпачок OPTICAM™ многомодовый 3.0 мм.	Черн.	10	100
FSCBT3BU-X	Колпачок OPTICAM™ одномодовый 3.0 мм.	Синий	10	100
Дуплексная скоба LC OPTICAM™				
FLCCLIPBL-L	Скоба LC OPTICAM™ для превращения двух симплексных многомодовых или одномодовых коннекторов LC OPTICAM™ в дуплексные.	Черный	50	—