

NEW! Оптические коннекторы SC OPTICAM™ для быстрой заделки по технологии Cam

- Коннекторы соответствуют FOCIS-3, TIA/EIA-604
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0.40dB типовые (многомодовые и одномодовые)
- Обратные потери: >20dB (многомодовые), >50dB (одномодовые)
- Высокая производительность: увеличение скорости установки более чем на 50% по сравнению с коннекторами эпоксидной технологии
- Эксцентриковая технология Cam позволяет производить повторный обжим в полевых условиях
- Коннекторы предварительно отполированы в заводских условиях
- Не требуют расходных материалов
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Эксцентриковый зажим волокна и механизм зажима оболочки обеспечивают превосходную фиксацию и снижают механическое воздействие на волокно.
- Тип оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Размер оптического кабеля: волокно 900µm волокно в жесткой оболочке в комплекте с колпачками; 1.6 мм – 2.0 мм и 3.0 мм кабель в оболочке в комплекте с колпачками OPTICAM™ 1.6 мм/2.0 мм и 3.0 мм — 10 шт. на упаковку
- Тип сердечника: 2.5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Для обжима применяется инструмент ОСТТ со встроенным прибором визуального контроля
- Для подготовки волокна используется один из комплектов инструментов для работы с предварительно отполированными коннекторами



FSCMCXAQ



FSCDMC6BL



FSCSCBU



FSCCLIP-L

Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Многомодовые оптические коннекторы SC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm				
FSCMCXAQ	Многомодовый симплексный коннектор SC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
FSCDMCXAQ	Многомодовый дуплексный коннектор SC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10

Многомодовые оптические коннекторы SC OPTICAM™ 50/125µm				
FSCMC5BL	Многомодовый симплексный коннектор SC OPTICAM™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FSCDMC5BL	Многомодовый дуплексный коннектор SC OPTICAM™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10

Многомодовые оптические коннекторы SC OPTICAM™ 62.5/125µm				
FSCMC6BL	Многомодовый симплексный коннектор SC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FSCMPC6BL	Многомодовый полимерный симплексный коннектор SC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FSCDMC6BL	Многомодовый дуплексный коннектор SC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10

Одномодовые оптические коннекторы SC OPTICAM™				
FSCSCBU	SC OPTICAM™ одномодовый симплексный коннектор для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Синий	1	10

Колпачки для коннекторов OPTICAM™ 1.6/2.0 мм				
FXCBT2AQ-X	Колпачок для коннекторов OPTICAM™ 10Gig™ 1.6/2.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT2BL-X	Колпачок для многомодовых коннекторов OPTICAM™ 1.6/2.0 мм.	Черный	10	100
FSCBT2BU-X	Колпачок для одномодовых коннекторов OPTICAM™ 1.6/2.0 мм.	Синий	10	100

Колпачки для коннекторов OPTICAM™ 3.0 мм				
FXCBT3AQ-X	Колпачок для коннекторов OPTICAM™ 10Gig™ 3.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT3BL-X	Колпачок для многомодовых коннекторов OPTICAM™ 3.0 мм.	Черный	10	100
FSCBT3BU-X	Колпачок для одномодовых коннекторов OPTICAM™ 3.0 мм.	Синий	10	100

Дуплексный зажим SC				
FSCCLIP-L	Зажим SC для превращения двух симплексных коннекторов SC в дуплексные многомодовые или одномодовые.	Черный	50	—

Колпачки OPTICAM™ 1.6/2.0 мм и 3.00 мм поступают в продажу в III квартале 2005 года.

Волоконно-оптические коннекторы SC OPTI-CRIMP™ - заделка с предварительной полировкой

- Коннекторы FOCIS-3, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3.
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ
- Механическая заделка обжимом с предварительной полировкой исключает необходимость в полировке и клейке, снижая время монтажа на 50% по сравнению с коннекторами SC с полевой полировкой.
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Коннекторы SC OPTI-CRIMP™ и обжимной инструмент позволяют проводить визуальный контроль оптимального постоянства во время заделки обжимом с помощью комплекта контроля дефектов FVFLKIT (входит в комплект заделки FJMVKIT).
- Крепление кабеля механическим обжимом стабильно обеспечивает лучшее крепление, чем крепление кабеля в соответствии с отраслевым стандартом.
- Каждый коннектор включает прозрачный узел внутреннего корпуса с предварительно отполированным капилляром волокна, внешний корпус, обжимную муфту, один чехол для 900 мкм волокна с жесткой защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Диамет. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с жесткой защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Используйте заделочный комплект OPTI-CRIMP™ (FJMVKIT)



Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSCMMBL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC OPTI-CRIMP™ на 62,5/125 мкм.	Черный	1	10
FSCMMRD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC OPTI-CRIMP™ на 62,5/125 мкм.	Красный	1	10
FSCMM50BL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC OPTI-CRIMP™ на 50/125 мкм.	Черный	1	10
FSCMM50RD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC OPTI-CRIMP™ на 50/125 мкм.	Красный	1	10

Волоконно-оптические коннекторы ST* OPTI-CRIMP™ - заделка с предварительной полировкой

- Коннекторы FOCIS-2, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3.
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ
- Механическая заделка обжимом с предварительной полировкой исключает необходимость в полировке и клейке, снижая время монтажа на 50% по сравнению с коннекторами ST* с полевой полировкой.
- Крепление кабеля механическим обжимом стабильно обеспечивает лучшее крепление, чем крепление кабеля в соответствии с отраслевым стандартом.
- Коннекторы ST* OPTI-CRIMP™ и обжимной инструмент позволяют проводить визуальный контроль оптимального постоянства во время заделки обжимом с помощью комплекта визуального контроля дефектов FVFLKIT (входит в комплект заделки FJMVKIT).
- Каждый коннектор включает корпус коннектора/сердечник в сборе с предварительно отполированным капилляром волокна, пружину, байонетный замок, обжимную муфту, один чехол для 900 мкм волокна с жесткой защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Диамет. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с жесткой защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющихся расстыковках)
- Используйте заделочный комплект OPTI-CRIMP™ (FJMVKIT)



Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSTMMBL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* OPTI-CRIMP™ на 62,5/125 мкм.	Черный	1	10
FSTMMRD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* OPTI-CRIMP™ на 62,5/125 мкм.	Красный	1	10
FSTMM50BL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* OPTI-CRIMP™ на 50/125 мкм.	Черный	1	10
FSTMM50RD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* OPTI-CRIMP™ на 50/125 мкм.	Красный	1	10

* ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies