

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблиро-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

Н.
Системы
зазем-
ления

О.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавит-
ный указа-
тель

Модульные разъемы Mini-Com™ TX6A™, TX6™ PLUS, TX5e™ UTP и экранированные

- Каждый разъем 100% протестирован по параметрам NEXT и RL и имеет индивидуальный серийный номер для простоты отслеживания
- Использует улучшенную технологию заделки Giga-TX™, которая содержит конфигурацию кабельной пары и исключает раскручивание провода

Модули UTP



Стандартный



Угловой



Шторка на пружине



28/30 AWG

Код	Тип разъема	Производительность	Тип заделки	Ст. к-во в упак.
CJ6X88TG**	Стандартный	Категория 6A	TG	1
CJ688TG**		Категория 6		
CJ5E88TG**		Категория 5е		
CJ6X88TG**-24		Категория 6A		
CJ688TG**-24		Категория 6		24
CJ5E88TG**-24		Категория 5е		
CJ6X88TG**-C		Категория 6A		
CJ688TG**-C		Категория 6		
CJLR6X88TG**	Угловой налево / направо	Категория 6A	TG	1
CJLR688TG**		Категория 6		
CJLR6X88TG**-24		Категория 6A		
CJLR688TG**-24		Категория 6		
CJUD6X88TG**	Угловой вверх / вниз	Категория 6A		24
CJUD688TG**		Категория 6		
CJH6X88TG**	Шторка на пружине	Категория 6A		1
CJH688TG**		Категория 6		
CJH5E88TG**		Категория 5е		
CJT6X88TG**	28/30 AWG	Категория 6A		
CJT688TG**		Категория 6		
CJT5E88TG**		Категория 5е		

**‡ Имеющиеся цвета: IW (кремовый), EI (насыщенный - слоновая кость), IG (международный серый), AW (арктический белый), BL (черный), BU (синий), GR (зеленый), RD (красный), или (оранжевый), VL (фиолетовый), YL (желтый), WH (белый).
Следует устанавливать в составе полной кабельной системы на основе меди TX6A™ для достижения сертифицированной производительности технологии 10GBASE-T.
Информация о маркировке представлена в разделе О.

Продолжение на следующей странице

Модульные разъемы Mini-Com™ TX6A™, TX6™ PLUS, TX5e™ UTP и экранированные (продолжение)

Наконечники



Код	Тип детали	Производительность	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в упак.
CJLRCAPBU-X	Угловой наконечник для вывода кабеля налево/направо	Категория 6A	Синий	TG	10
CJLRCAPIW-X		Категория 6	Кремовый		
CJUDCAPBU-X	Угловой наконечник для вывода кабеля вверх/вниз	Категория 6A	Синий		
CJUDCAPIW-X		Категория 6	Кремовый		
CJSLRCAPBU-X	Угловой экранир. наконечник для вывода кабеля налево/направо	Категория 6A	Синий		
CJSLRCAPIW-X		Категория 6	Кремовый		
CJSUDCAPBU-X	Угловой экранир. наконечник для вывода кабеля вверх/вниз	Категория 6A	Синий		
CJSUDCAPIW-X		Категория 6	Кремовый		

Экранированные модульные разъемы Mini-Com™ TX6A™, TX6™ PLUS и TX5e™

- Каждый разъем 100% протестирован по параметрам NEXT и RL и имеет индивидуальный серийный номер для простоты отслеживания
- Использует улучшенную технологию заделки Giga-TX™, которая содержит конфигурацию кабельной пары и исключает раскручивание провода



Код	Тип разъема	Производи- тельность	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в уп.
CJS6X88TGY	Стандартный	Категория 6A	Черный	TG	1
CJS688TGY		Категория 6			
CJS5E88TGY		Категория 5e			
CJS6X88TGY-24		Категория 6A			24
CJS688TGY-24		Категория 6			
CJS5E88TGY-24		Категория 5e			
CJSLR6X88TGY	Угловой налево/ направо	Категория 6A	Синий		1
CJSLR688TGY		Категория 6	Кремовый		
CJSUD6X88TGY	Угловой вверх/вниз	Категория 6A	Синий		
CJSUD688TGY		Категория 6	Кремовый		
CJSH6X88TGY	Шторка на пружине	Категория 6A	Черный		
CJSH6X88TGY		Категория 6			
CJSH5E88TGY		Категория 5e			
CJST6X88TGY	28/30 AWG	Категория 6A			

Доступны другие цвета: BU (синий), GR (зеленый), RD (красный), VL (фиолетовый) и YL (желтый). Для заземления экрана требуется надлежащая установка экранированного модуля, использование экранированных патч-кордов и кабеля. Следует устанавливать в составе полной кабельной системы на основе меди TX6A™ для достижения сертифицированной производительности технологии 10GBASE-T. Информация о маркировке представлена в разделе О.