

Аксессуары для промышленных решений

- Модульный дизайн облегчает монтаж на DIN-рейку
- Поставляется с маркировкой для упрощения переконфигурации
- Компактные размеры и низкий профиль экономят ценное пространство на DIN-рейке
- Легкий монтаж без инструмента



CADIN1IG



CMDJAQLCZBL



CJ688TGBL



CDPP8RG



FDME8RG



IAEFP1



IAEFP2-2G

Код	Описание	Ст. кол-во в уп.	Ст. кол-во в кор.
-----	----------	------------------	-------------------

Адаптер Mini-Com™ для монтажа на DIN-рейку

CADIN1IG	1-портовый адаптер с маркировкой для монтажа на DIN-рейке, цвет международный серый	1	10
CADIN1BL	1-портовый адаптер с маркировкой для монтажа на DIN-рейке, цвет черный.		
CADIN1IW	1-портовый адаптер с маркировкой для монтажа на DIN-рейке, цвет международный белый.		
CMDJAQLCZBL	Адаптерный модуль с одним дуплексным многомодовым коннектором LC ст./мл., волокно OM3/OM4, цвет морская волна, муфта из циркониевой керамики.		
CJ688TGBL	Универсальный модульный разъем Mini-Com™ UTP, категория 6, RJ45, тип заделки TG, цвет черный.		50

Медная патч-панель IndustrialNet™ для монтажа DIN-рейку

CDPP8RG	8-портовая патч-панель, монтируется на DIN-рейку	1	10
---------	--	---	----

Оптическая полка IndustrialNet™ для монтажа DIN-рейку

FDME8RG	8-портовая оптическая полка, монтируется на DIN-рейку	1	10
---------	---	---	----

Лицевая панель IndustrialNet™ из нержавеющей стали

IAEFP1	Вертикальная лицевая панель из нержавеющей стали для одного проходного разъема или адаптера IndustrialNet™	1	10
IAEFP2-2G	Вертикальная лицевая панель из нержавеющей стали для двух проходных разъемов или адаптеров IndustrialNet™		

Порт доступа к данным IndustrialNet™

- Порт NEMA/UL типа 4X и типа Type 12, рейтинг IP65
- Модульный дизайн обеспечивает гибкость конструкции; порт вмещает медные, оптические, USB и серийные модули Mini-Com™, а также компоненты памяти HMI
- Встроенная розетка GFCI обеспечивает питание для внешних устройств мониторинга, что позволяет контролировать возможные перегрузки и уменьшать время простоев
- Накладка с отверстием для висячего замка совместима с продуктами Panduit для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию
- Съёмное монтажное основание совместимо с различными устройствами подачи питания и позволяет использовать порт доступа в любом регионе
- Отвечает требованиям стандарта TIA/EIA-606-A к маркировке, что облегчает эксплуатацию
- Закрытые отверстия для винтов предотвращают случайное отключение не обученным персоналом и защищают от удара током
- Предварительно размеченная схема монтажа позволяет быстро и легко найти отверстия для винтов и прорезные проемы



Код	Описание	Ст. кол-во в уп.	Ст. кол-во в кор.
IAPNG5EWH	Порт доступа к данным IndustrialNet™ категории 5e, цвет белый.	1	—