


Маркеры для проводов и кабелей MG-TPM

Вставные предварительно разрезанные пустые маркеры



MG-TPM

Описание

- Для установки в держатель PM.
- Для кабелей сечением до 240 мм².
- Держатели PM можно устанавливать непосредственно на маркеры без их снятия с оснований.
- Изготавливаются из твердого АБС-пластика.

Основные технические данные

Материал	Горючесть	Диапазон температуры
Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС)	V0	От -30°C до +80°C От -22°F до +176°F

Данные для заказа

Размеры		Число маркеров на одну карту	Цвет	Тип	Код заказа	Код ПО	Упак.	Масса
мм	дюйм							
маркер (1 маркер) г								
MG-TPM								
4 x 10	0,157 x 0,394	45	Белый ☐	MG-TPM 40090	1SNB040090R0410	1	2250	0,30
4 x 12	0,157 x 0,472		Белый ☐	MG-TPM 40091	1SNB040091R0412	2	2250	0,30
4 x 15	0,157 x 0,591		Белый ☐	MG-TPM 40092	1SNB040092R0415	3	2250	

Принадлежности системы маркировки

MG2-PWC

Опорная пластина

Входит в комплект MG3		MG2-PWC 991000	1SNB991000R0000		1	148,50
-----------------------	--	----------------	-----------------	--	---	--------


Совместимые держатели



PM



PM-ET



PM-AC

Все технические характеристики для стандарта UL/CSA и размеры в дюймах указаны курсивом.