

Прозрачные держатели маркеров PM, PM-ET и PM-AC

Для маркеров MG-TPM



1SNC160251R0014

PM

Описание

- Совместимость с маркерами MG-TPM.
- Изготавливаются из пластифицированного ПВХ.

Основные технические данные

Материал	Горючесть	Диапазон температуры
ПВХ	V0	От -40°C до +90°C От -40°F до +194°F

Данные для заказа

Наружный диаметр провода	Сечение провода	Длина держателя	Цвет	Тип	Код заказа	Упак.	Масса
мм	дюйм	мм ²	мм	дюйм		шт.	(1 шт.) г

Для монтажа на кабель

PM

Профилированный прозрачный держатель, позволяющий использовать каждый тип для определенного диапазона размеров кабеля

2 ... 3,7	0,079 ... 0,146	0,5 ... 2,5	10	0,394	Прозрачный	☒	PM-01 50100	1SNB050100R0000	6000	0,20
					Прозрачный	☒	PM-01 50102	1SNB050102R0001	2000	0,20
					Прозрачный	☒	PM-01 50102-HF	1SNB050102R0002	2000	0,10
			12	0,472	Прозрачный	☒	PM-01 50110	1SNB050110R0000	5000	0,20
			15	0,591	Прозрачный	☒	PM-01 50120	1SNB050120R0000	4000	0,20
3,5 ... 4,3	0,138 ... 0,169	2,5 ... 4			Прозрачный	☒	PM-01 50122	1SNB050122R0000	1000	0,20
					Прозрачный	☒	PM-02 50200	1SNB050200R0000	4000	0,30
					Прозрачный	☒	PM-02 50202	1SNB050202R0000	1000	0,30
			12	0,472	Прозрачный	☒	PM-02 50210	1SNB050210R0000	4000	0,20
					Прозрачный	☒	PM-02 50212	1SNB050212R0000	1000	0,30
4 ... 6,3	0,157 ... 0,248	4 ... 10			Прозрачный	☒	PM-02 50220	1SNB050220R0000	3000	0,30
					Прозрачный	☒	PM-02 50222	1SNB050222R0000	1000	0,40
			10	0,394	Прозрачный	☒	PM-03 50300	1SNB050300R0000	3000	0,30
					Прозрачный	☒	PM-03 50302	1SNB050302R0000	1000	0,30
			12	0,472	Прозрачный	☒	PM-03 50310	1SNB050310R0000	2000	0,30
6 ... 10	0,236 ... 0,394	10 ... 25			Прозрачный	☒	PM-03 50312	1SNB050312R0000	500	0,40
					Прозрачный	☒	PM-03 50320	1SNB050320R0000	2000	0,40
					Прозрачный	☒	PM-03 50322	1SNB050322R0000	500	0,50
			10	0,394	Прозрачный	☒	PM-04 50400	1SNB050400R0000	2000	0,40
					Прозрачный	☒	PM-04 50402	1SNB050402R0000	500	0,50
9 ... 15	0,354 ... 0,591	25 ... 70	12	0,472	Прозрачный	☒	PM-04 50410	1SNB050410R0000	1000	0,50
					Прозрачный	☒	PM-04 50411	1SNB050411R0000	500	0,50
					Прозрачный	☒	PM-04 50420	1SNB050420R0000	1000	0,70
					Прозрачный	☒	PM-04 50421	1SNB050421R0000	500	0,60
			10	0,394	Прозрачный	☒	PM-05 50500	1SNB050500R0000	500	0,70
14 ... 26	0,551 ... 1,024	70 ... 240	12	0,472	Прозрачный	☒	PM-05 50510	1SNB050510R0000	500	0,80
					Прозрачный	☒	PM-05 50521	1SNB050521R0000	250	1,10
			10	0,394	Прозрачный	☒	PM-06 50600	1SNB050600R0000	500	1,30
			12	0,472	Прозрачный	☒	PM-06 50610	1SNB050610R0000	250	1,40
			15	0,591	Прозрачный	☒	PM-06 50620	1SNB050620R0000	250	2,70

PM-ET

Пристегиваемый прозрачный держатель для продольного монтажа на кабели, шланги, трубы и каналы (макс. ширина стяжки 6 мм (0,236 дюйма))

			12	0,472	Прозрачный	☒	PM-ET 53010	1SNB053010R0000	2000	0,40
			15	0,591	Прозрачный	☒	PM-ET 53020	1SNB053020R0000	2000	0,50

Для монтажа на поверхность

PM-AC

Самоклеющийся прозрачный держатель для использования на любых ровных поверхностях

			10	0,394	Прозрачный	☒	PM-AC 51000N	1SNB051000R0000	5000	0,20
			12	0,472	Прозрачный	☒	PM-AC 51010N	1SNB051010R0000	4000	0,20
			15	0,591	Прозрачный	☒	PM-AC 51020N	1SNB051020R0000	4000	0,30

Использовать эти держатели можно только с соответствующим кабельным маркером той же или меньшей длины.

Все технические характеристики для стандарта UL/CSA и размеры в дюймах указаны курсивом.