

Маркеры для проводов и кабелей MG-TPMF

Вставные предварительно разрезанные пустые маркеры



MG-TPMF

1SNB160115F0014

13Q2L1



Описание

- Для установки в держатель PMF.
- Для проводов и кабелей сечением до 70 мм².
- Изготавливаются из твердого ПВХ.

Основные технические данные

Материал	Горючесть	Диапазон температуры
Твердый ПВХ	V0	От -30°C до +80°C От -22°F до +176°F

Данные для заказа

Размеры	Число маркеров на одну карту	Цвет	Тип	Код заказа	Код ПО	Упак.	Масса
мм	Дюйм					маркер	(1 маркер) г

MG-TPMF									
4 x 10	0,157 x 0,394	112	Белый ☐	MG-TPMF 42090B	1SNB042090R0410	502		5600	0,10
4 x 12	0,157 x 0,472	80	Белый ☐	MG-TPMF 42091B	1SNB042091R0412	505		4000	0,10
4 x 15	0,157 x 0,591		Белый ☐	MG-TPMF 42092B	1SNB042092R0415	503		4000	0,10


Принадлежности системы маркировки

MG2-PLT

Опорная пластина

Входит в комплект MG3		MG2-PLT 991002	1SNB991002R0000		1	148,50
-----------------------	--	----------------	-----------------	--	---	--------

Совместимые держатели



PMF



PMF-ET



PMF-AC

Все технические характеристики для стандарта UL/CSA и размеры в дюймах указаны курсивом.