

Маркеры для компонентов и оборудования MG-TAA

Предварительно разрезанные пустые маркеры-наклейки



MG-TAA

1SNCT60139F0014

Описание

- Используются для внешней маркировки компонентов и оборудования.
- Для непосредственного нанесения на подходящие поверхности (самоклеящиеся).
- Изготавливаются из твердого ПВХ.

Основные технические данные

Материал	Горючесть	Диапазон температуры
Твердый ПВХ	V0	От -30°C до +80°C От -22°F до +176°F

Данные для заказа

Размеры		Число маркеров на одну карту	Цвет	Тип	Код заказа	Код ПО	Упак.	Масса
мм	дюйм						маркер	(1 маркер) г
7 x 20	0,276 x 0,787	60	Белый	MG-TAA 49196	1SNB049196R0720	179	1500	0,30
8 x 17	0,315 x 0,669	72	Белый	MG-TAA 49493	1SNB049493R0817	194	1800	0,30
8,5 x 30	0,335 x 1,181	33	Белый	MG-TAA 49498	1SNB049498R8530	720	825	0,55
			Желтый	MG-TAA 49448	1SNB049448R8530	720	825	0,55
9 x 15	0,354 x 0,591	77	Белый	MG-TAA 49397N	1SNB049397R0915	961	1925	0,30
9 x 20	0,354 x 0,787	55	Белый	MG-TAA 49190N	1SNB049190N0920	962	1375	0,40
9 x 35	0,354 x 1,378	33	Белый	MG-TAA 49191N	1SNB049191R0935	964	825	0,60
15 x 27	0,591 x 1,063	28	Белый	MG-TAA 49193N	1SNB049193R1527	966	700	0,70
			Желтый	MG-TAA 49143N	1SNB049143R1527	966	700	0,70
15 x 44	0,591 x 1,732	12	Белый	MG-TAA 49298	1SNB049298R1544	854	300	1,20
15 x 49	0,591 x 1,929	14	Белый	MG-TAA 49194N	1SNB049194R1549	967	350	1,40
			Желтый	MG-TAA 49144N	1SNB049144R1549	967	350	1,50
15 x 67	0,591 x 2,638	7	Белый	MG-TAA 49195N	1SNB049195R1567	968	350	2,80
			Желтый	MG-TAA 49145N	1SNB049145R1567	968	350	2,80
17 x 35	0,669 x 1,378	18	Белый	MG-TAA 49198	1SNB049198R1735	711	450	0,91
			Желтый	MG-TAA 49148	1SNB049148R1735	711	450	0,91

Принадлежности системы маркировки

MG2-PLT

Опорная пластина

Входит в комплект MG3	MG2-PLT 991002	1SNB991002R0000	1	148,50
-----------------------	----------------	-----------------	---	--------

Инструкция по монтажу

Контактор AF09 с маркером MG-TAA 49196



Совместимые держатели



LH

(только для MG-TAA 49498 и 49448)



LH-R1

(только для MG-TAA 49198 и 49148)



PEB

(только для MG-TAA 49198 и 49148)

Все технические характеристики для стандарта UL/CSA и размеры в дюймах указаны курсивом.