

Маркеры для компонентов и оборудования MG-VYT

Предварительно разрезанные пустые маркеры-наклейки



MG-VYT 46915

Описание

- Используются для внешней или внутренней маркировки компонентов и оборудования.
- Для непосредственного нанесения на подходящие поверхности (самоклеящиеся).
- Изготавливаются из диэлектрической пленки ПВХ.

Основные технические данные

Материал	Горючесть	Диапазон температуры
Диэлектрическая пленка ПВХ	V0	От -40°C до +80°C От -40°F до +176°F

Данные для заказа

Размеры	Число маркеров на одну карту	Цвет	Тип	Код заказа	Код ПО	Упак.	Масса
мм	дюйм					маркер	г
Для внутренней маркировки							
6 x 15	0,236 x 0,591	105	Белый ☐	MG-VYT 46915	1SNB046915R0615	181	5250
			Желтый ☒	MG-VYT 46415	1SNB046415R0615	181	5250
			Серый ☐	MG-VYT 46815	1SNB046815R0615	181	5250
7 x 10	0,276 x 0,394	120	Серый ☐	MG-VYT 46891	1SNB046891R0710	191	6000
7 x 15	0,276 x 0,591	60	Серый ☐	MG-VYT 46828	1SNB046828R0715	182	3000
7 x 20	0,276 x 0,787		Белый ☐	MG-VYT 46935	1SNB046935R0720	179	3000
8 x 21	0,315 x 0,827		Серый ☐	MG-VYT 46824	1SNB046824R0821	196	3000
9 x 15	0,354 x 0,591	70	Белый ☐	MG-VYT 44895	1SNB044895R0915	161	3500
			Желтый ☒	MG-VYT 44845	1SNB044845R0915	161	3500
9 x 20	0,354 x 0,787	55	Белый ☐	MG-VYT 44896N	1SNB044896R0920	162	2750
			Серый ☐	MG-VYT 46896N	1SNB046896R0920	162	2750
9 x 35	0,354 x 1,378	33	Белый ☐	MG-VYT 46910N	1SNB046910R0935	164	1650
Для внешней маркировки							
52 x 107	2,047 x 4,213	2	Серый ☐	MG-VYT 46811	1SNB046811R0052	204	100
Для внутренней маркировки Allen Bradley							
5 x 12	0,197 x 0,472	120	Белый ☐	MG-VYT 46927	1SNB046927R0512	195	6000
Для Telemecanique							
8 x 17	0,315 x 0,669	72	Желтый ☒	MG-VYT 46423	1SNB046423R0817	194	3600
Для внутренней маркировки Telemecanique							
8 x 17	0,315 x 0,669	72	Белый ☐	MG-VYT 46923	1SNB046923R0817	194	3600
			Серый ☐	MG-VYT 46823	1SNB046823R0817	194	3600

Принадлежности системы маркировки

MG2-PLT

Опорная пластина

Входит в комплект MG3	MG2-PLT 991002	1SNB991002R0000	1	148,50
-----------------------	----------------	-----------------	---	--------

Инструкция по монтажу

Контактор AF09 с маркером MG-VYT 46935



Все технические характеристики для стандарта UL/CSA и размеры в дюймах указаны курсивом.