


Маркеры для компонентов и оборудования MG-TAPW

Предварительно разрезанные пустые маркеры



MG-TAPW

Описание

- Универсальный маркер шириной 9 мм (0,354 дюйма) для обозначения широкого спектра устройств.
- Используется с держателями рейки маркера RTA-TAPW 990653N.
- Изготавливаются из твердого ПВХ.

Основные технические данные

Материал	Горючесть	Диапазон температуры
Твердый ПВХ	V0	От -30°C до +80°C От -22°F до +176°F

Данные для заказа

Размеры	Число маркеров на одну карту	Цвет	Тип	Код заказа	Код ПО	Упак.	Масса
мм	дюйм					маркер	(1 маркер) г
9 x 12	0,354 x 0,472	88	Желтый	MG-TAPW 49042N	1SNB049042R0912	360	2200
9 x 15	0,354 x 0,591	77	Белый	MG-TAPW 49093N	1SNB049093R0915	361	1925
			Желтый	MG-TAPW 49043N	1SNB049043R0915	361	1925
9 x 20	0,354 x 0,787	55	Белый	MG-TAPW 49090N	1SNB049090R0920	362	2750
			Желтый	MG-TAPW 49040N	1SNB049040R0920	362	2750
9 x 29	0,354 x 1,142	30	Белый	MG-TAPW 49096	1SNB049096R0929	363	1500
			Желтый	MG-TAPW 49046	1SNB049046R0929	363	1500
9 x 35	0,354 x 1,378	33	Белый	MG-TAPW 49091N	1SNB049091R0935	364	1650

Принадлежности системы маркировки

MG2-PLT

Опорная пластина

Входит в комплект MG3	MG2-PLT 991002	1SNB991002R0000	1	148,50
-----------------------	----------------	-----------------	---	--------

Совместимые держатели



PEAD

(только для MG-TAPW 49096 и 49046)

Самоклеящиеся реечные держатели маркера RTA-TAPW

Для маркеров MG-TAPW



RTA-TAPW

Описание

- Предоставляют альтернативный способ непосредственной маркировки компонентов.
- Совместимость с маркерами MG-TAPW 9 мм (0,354 дюйма).
- Не деформируются при температуре до 90°C, устойчивы к кислоте, спирту и растворителям.

Основные технические данные

Материал	Горючесть	Диапазон температуры
Твердый диэлектрический ударопрочный ПВХ	V0	От +10°C до +40°C От +50°F до +104°F

Данные для заказа

Размеры	Число маркеров на одну карту	Цвет	Тип	Код заказа	Уп.	Масса
мм	дюйм				шт.	(1 шт.) г

RTA-TAPW

Самоклеящаяся рейка

9 x 430	0,354 x 16,929	Серый	RTA-TAPW 990653N	1SNB990653R0000	25	47,50
---------	----------------	-------	------------------	-----------------	----	-------

Все технические характеристики для стандарта UL/CSA и размеры в дюймах указаны курсивом.