

# Маркеры для клемм RCT

## Маркеры с печатью для серии SNA и Solution



Вертикальный клеммный ряд



### Описание

- Экономьте время на печать, используя широкий выбор предварительно напечатанных карт с номерами, буквами или символами.
- Карта на 100 маркеров, упорядоченных по возрастанию.

### Основные технические данные

| Материал | Горючесть |
|----------|-----------|
| Полиамид | V2        |

### Данные для заказа

| Описание | Цвет | Тип | Код заказа | Упак. карта | Масса (1 карта) |
|----------|------|-----|------------|-------------|-----------------|
|----------|------|-----|------------|-------------|-----------------|

### Промежуточное расстояние 6 мм (0,236 дюйма)

#### RCT610

Используется для верхней маркировки клемм MA2,5/5-CPE..., винтовых клемм, клемм ADO System<sup>®</sup> и подпружиненных винтовых клемм (верхняя маркировка) серии SNA и Solution.

|          |                                |        |                 |   |      |
|----------|--------------------------------|--------|-----------------|---|------|
| 1 -> 100 | Белый <input type="checkbox"/> | RCT610 | 1SNA236001R2100 | 1 | 6,00 |
|----------|--------------------------------|--------|-----------------|---|------|

### Промежуточное расстояние 8 мм (0,315 дюйма)

#### RCT810

Используется для маркировки винтовых клемм (верхняя маркировка), клемм ADO System<sup>®</sup>, подпружиненных винтовых клемм и кольцевых клемм серии SNA и Solution с промежуточным расстоянием 9,5 мм (0,374 дюйма) или 12,5 мм (0,492 дюйма).

|          |                                |        |                 |   |      |
|----------|--------------------------------|--------|-----------------|---|------|
| 1 -> 100 | Белый <input type="checkbox"/> | RCT810 | 1SNA236501R2300 | 1 | 8,00 |
|----------|--------------------------------|--------|-----------------|---|------|

Все технические характеристики для стандарта UL/CSA и размеры в дюймах указаны курсивом.