

Система повышенной безопасности и контроля доступа Digiplex EVO

Контрольные панели

EVO192 | 192-зонная контрольная панель Digiplex EVO

- Поддерживает до 4 беспроводных сирен SR150/SR130 (v3.20 и выше)
- Настройки EOL, ATZ и тампера для каждой зоны отдельно
- 8 зон на плате (16 с ATZ), расширяется до 192
- 8 подсистем
- Функция контроля доступа
- Поддерживает модули связи GPRS/GSM PCS250/G/pcs265, IP150 и VDMP3) см. стр. 4 - 5
- Обновление "прошивки" на месте с ПК через 307USB и удаленно через модули серий IP или PCS, используя ПО InField
- Совместима с ПО BabyWare, NEware Insite Gold и iParadox; см. стр. 6 - 7
- 4 твердотельных PGM выхода на плате контрольной панели, (+/-) триггер
- Релейный PGM выход на плате
- Возможность использовать PGM1 как вход 2-проводной пожарной зоны
- Поддержка до 254 адресных модулей
- До 999 кодов пользователей и 999 ПДУ с одним RTX3 модулем
- Буфер памяти на 3584 событий
- Встроенный модуль времени с батареей
- Импульсный источник питания на 1,7A
- Функция контроля выхода сирены, источника питания и телефонной линии
- Телефонный коммуникатор с двойной оптоэлектронной развязкой
- Включение/отключение выхода питания при помощи кнопки



EVOHD | 192-зонная контрольная панель

Характеристики:

- Основные характеристики такие же как и у EVO192:
- Импульсный источник питания на 2,5 A
- Нагрузка на выходе вторичного источника питания для питания подключаемых устройств до 2 A (требуется трансформатор на 75 Вт)
- Эффективная зарядка аккумулятора - до 1,5 A
- Габариты 9,5 см x 20,2 см



Клавиатуры

Общие характеристики для всех клавиатур Digiplex EVO

- Подключается к 4-проводной шифрованной коммуникационной шине Multibus
- Управление одной или несколькими подсистемами
- 1 адресный вход зоны
- 1 PGM-выход (за исключением TM50 и TM70)
- Функция "колокольчик" для любой зоны
- 3 типа паники, активируемые с клавиатуры