

Щитки сварщика с АСФ е684

АСФ е684 - вид изнутри



АСФ е684 - вид снаружи



**АВТОПИЛОТ
ЗАТЕМНЕНИЯ**

**РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВИДИМОСТИ
ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ**

**РЕЖИМ
ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА**

Оптические свойства АСФ е684 1/1/1/1:

- 1 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший по показателю. Данный показатель определяет степень нежелательного оптического действия.
- 1 КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1. Лучший по показателю "прозрачность" и отсутствие помутнения.
- 1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. Лучший по показателю однородности. Коэффициент пропускания одинаков в любой точке.
- 1 КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 1. Наилучший по этому показателю, определяющему видимое изменение затемнения светофильтра, когда взгляд направлен не под прямым углом к его поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение	4/5-9/9-13
Видимая область	100×50 мм
Оптические датчики	3 шт.
Оптические свойства	1/1/1/1
Время затемнения	0,0001 с
Время осветления	0,1-2,0 с
Ручной регулятор затемнения	внешний/автоматический
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Регулировка чувствительности оптических датчиков	ручная
Режим шлифовки	внешний переключатель
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть сменный
Температура применения	от -10°C до +70°C
Гарантия	3 года

Применение:



**СВАРКА ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ,
КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА,
ШЛИФОВКА, ГАЗОВАЯ СВАРКА,
СТРОЖКА**

Запрещено использовать при лазерной сварке!

e684 *FavoriT*



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварочных швов в потолочном положении

Артикул	
с наголовным креплением RAPID HH12 e684 FavoriT	51215
с креплением на каске KH e684 FavoriT	05115
с тканевым уплотнителем HHB12 e684 FavoriT	01215

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекол и 10 кнопок-фиксаторов стекла
00633	Наружное покровное стекло с уплотнителем к щиткам HH3, HH12	Комплект 5 шт.
5000.001	Комплект подложек (107×55 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
03134	Комплект подложек (107×55 мм), PC бронза + 1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

e684 *BIOT*



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

Артикул	
с наголовным креплением RAPID HH75 e684 BIOT®	57515
с креплением на каске KH e684 BIOT®	07515
с тканевым уплотнителем HHB75 e684 BIOT®	01715

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Комплект 10 шт.
5000.001	Комплект подложек (107×55 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
03134	Комплект подложек (107×55 мм), PC бронза + 1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

e684 *PRESIDENT*

Рекомендован с касками с укороченным козырьком



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противощумными с креплением на каске

Артикул	
с креплением на каске KH e684 PRESIDENT	05515

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Комплект 10 шт.
5000.001	Комплект подложек (107×55 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
03134	Комплект подложек (107×55 мм), PC бронза + 1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

● KH - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

● HH - щиток сварщика с наголовным креплением

● HHB - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)