

Щитки защитные лицевые НБТ SUPER ВИЗИОН

Незапотевающие, термостойкие, ударопрочные

НЕЗАПОТЕВАЮЩИЕ

винты и гайки из термостойкого материала



универсальное наголовное крепление с храповым механизмом RAPID

*на фото НБТ2 SUPER ВИЗИОН

Характеристики:

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлинённый для дополнительной надёжной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- экран с покрытием от истирания и царапин, от запотевания;
- оптический класс 1;
- козырек увеличенного размера из непрогораемого, ударопрочного и термостойкого материала полиамид имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надёжно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор из спилока.

Щитки защитные лицевые обладают повышенной химической стойкостью, позволяющей вести работы при перепадах температур и повышенной влажности. Щитки обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц,

абразива, искр и брызг неразъедающих жидкостей, высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.

Особенности экрана в зависимости от материала:

- **незапотевающий поликарбонат** - термостойкий, защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом;
- **незапотевающий, антистатичный ацетат целлюлозы** - нетермостойкий, обладает самополирующимся эффектом, обеспечивают защиту от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, УФ - излучения, обладает повышенной химической стойкостью к топливам и минеральным маслам.

Особенности козырька:

SUPER Termotrek - ударо- и термостойкий, с добавлением металлических теплоотражающих частиц, повышенная защита от УФ- и ИК - излучений, искр и брызг расплавленного металла.

Рекомендуются:

для защиты глаз и лица от искр и брызг жидкостей при работе в условиях повышенной влажности, низких температур, при резких перепадах температур, при покрасочных работах.

EAC



Наименование:	НБТ2 SUPER ВИЗИОН
Артикул:	427107
Наголовное крепление:	RAPID
Размер:	50-65 см
Материал экрана:	незапотевающий, антистатичный ацетат целлюлозы
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 БТ 3 9 N
Размер экрана:	220 x 315 мм
Материал козырька:	полиамид
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	300 г.



Наименование:	НБТ2 SUPER ВИЗИОН
Артикул:	427397
Наголовное крепление:	RAPID
Размер:	50-65 см
Материал экрана:	незапотевающий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9 К N
Размер экрана:	220 x 385 мм
Материал козырька:	полиамид
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C
Вес изделия:	355 г.



Наименование:	НБТ3 SUPER ВИЗИОН
Артикул:	437107
Наголовное крепление:	ZEN®
Размер:	52-64 см
Материал экрана:	незапотевающий, антистатичный ацетат целлюлозы
Защитные свойства:	2-1,2 Φ 1 БТ 3 9 N
Размер экрана:	220 x 315 мм
Материал козырька:	полиамид
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +130°C
Вес изделия:	290 г.



Наименование:	НБТ3 SUPER ВИЗИОН
Артикул:	437397
Наголовное крепление:	ZEN®
Размер:	52-64 см
Материал экрана:	незапотевающий поликарбонат
Защитные свойства:	2-1,2 Φ 1 АТ 3 9 К N
Размер экрана:	220 x 385 мм
Материал козырька:	полиамид
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C
Вес изделия:	345 г.

