

Щитки защитные лицевые НБТ СТАЛЬ Profi

Универсальная, облегченная модель



уменьшенный
козырек для
улучшенного обзора

универсальное наголовное
крепление с храповым
механизмом RAPID

*на фото НБТ2 Сталь Profi

- Облегченная модель
- Комфортное прилегание

- Удобный козырёк
- Повышенная вентиляция

НОВИНКА

Характеристики:

- экран из стальной мелкоячеистой сетки (размер ячейки 0,7×0,7 мм) обеспечивает защиту от высокоскоростных твердых частиц с низ-коэнергетическим ударом;
- козырек уменьшенный из материала полипропилен - термостойкий, ударопрочный;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировка по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный об-тюратор.

Рекомендуются:

для защиты головы, глаз и лица при работе на станках, производственных установках и оборудовании; при работах по озеленению, расчистке посадок, сельскохозяйственные работы, при работе с триммерами; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных, лесозаготовительных, деревообрабатывающих и других работах в особо тяжелых и травмоопасных условиях труда в машиностроении, для работ, вызывающих повышенный износ экранов и сопровождающихся образованием крупных осколков, в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала.



Наименование:	НБТ1 СТАЛЬ Profi
Артикул:	413436
Наголовное крепление:	STANDART
Размер:	52,5-64 см
Материал экрана:	мелкоячеистая сетка
Защитные свойства:	ØFT
Размер экрана:	190 x 340 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	230 г.



Наименование:	НБТ3 СТАЛЬ Profi
Артикул:	433436
Наголовное крепление:	ZEN®
Размер:	52-64 см
Материал экрана:	мелкоячеистая сетка
Защитные свойства:	ØFT
Размер экрана:	190 x 340 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	225 г.



Наименование:	НБТ2 СТАЛЬ Profi
Артикул:	423436
Наголовное крепление:	RAPID
Размер:	50-65 см
Материал экрана:	мелкоячеистая сетка
Защитные свойства:	ØFT
Размер экрана:	190 x 340 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	225 г.

ЕАС

