

Щитки защитные лицевые с креплением на каске КБТ ВИЗИОН TITAN RX



адаптер
для крепления
на каску

*на фото КБТ ВИЗИОН TITAN RX

уникальная система "слайд"
отсутствие "парусности"



адаптеры
для крепления
наушников

двойной рычаг
принцип обратной тяги

Характеристики:

Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной:

- КБТ ВИЗИОН TITAN RX;
 - КБТ SUPER ВИЗИОН RX
- используются в составе комплексных средств индивидуальной защиты. Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.
- Преимущества:**
- максимальная функциональность;
 - оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен);
 - плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий;
 - термостойкое непрозрачное накасное крепление с повышенной защитой от излучений и температуры;
 - незапотевающий экран щитка увеличенного размера из оптически прозрачного материала с покрытием от истирания и царапин;
 - адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в течение длительного периода времени; уникальная система **Дружба** позволяет легко заменить щиток и наушники;
 - конструкция позволяет одновременное ношение наушников противотуманных;
 - комплект незаменим в условиях работы на высоте и в замкнутом пространстве.

Наименование:	КБТ ВИЗИОН TITAN RX
Артикул:	04140
Материал экрана:	поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 Ø 1 BT 3
Размер экрана:	190 × 340 мм
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Защита от ударного воздействия	5,9 Дж
Вес изделия:	170 г.

Наименование:	КБТ ВИЗИОН TITAN RX
Артикул:	04150
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 Ø 1 AT 3 9
Размер экрана:	190 × 340 мм
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж
Вес изделия:	170 г.

Особенности экрана в зависимости от материала:

- **поликарбонат** - защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом;
- **ударопрочный и термостойкий поликарбонат**- защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом;
- **незапотевающий антистатичный ацетат целлюлозы** - обеспечивает защиту от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, обладает повышенной химостойкостью и самополирующимся эффектом;
- **незапотевающий поликарбонат** - термостойкий, защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.

Рекомендуются:

- арт. 04140** для защиты от механических воздействий, химических факторов, от брызг жидкостей;
- арт. 04150** для защиты от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, химических факторов, неионизирующего излучения, от жидкостей;
- арт. 04177** для защиты от запотевания, химических факторов, от жидкостей, расплавленного металла и проникновения горячих частиц;
- арт. 04157** для защиты от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, от жидкостей.

Наименование:	КБТ SUPER ВИЗИОН RX
Артикул:	04177
Материал экрана:	незапотевающий ацетат целлюлозы
Защитные свойства:	2С-1,2 Ø 1 BT 3 9 N
Размер экрана:	190 × 340 мм
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Защита от ударного воздействия	5,9 Дж
Вес изделия:	170 г.

Наименование:	КБТ SUPER ВИЗИОН RX
Артикул:	04157
Материал экрана:	незапотевающий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 Ø 1 AT 3 9 K N
Размер экрана:	190 × 340 мм
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж
Вес изделия:	170 г.