

Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ ВИЗИОН ENERGO RX** Специально для энергетиков и работ на высоте

уникальная система "слайд", отсутствие "парусности"



04325



Характеристики:

Рекомендуем щитки защитные лицевые серии ENERGO RX с креплением на каске защитной. Используются в составе комплексного средства индивидуальной защиты **Дружба** и предназначены для защиты от механических воздействий (среднеэнергетического и высокоэнергетического удара), запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, повышенных температур, термических рисков электрической дуги, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, неионизирующего излучения, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корректирующих очках и респираторах.

Преимущества:

- уникальный адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в течение длительного периода времени;
- максимальная функциональность;
- оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен);
- плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий;
- комплект незаменим в условиях работы на высоте и в замкнутом пространстве;
- непотепляющий экран щитка из оптически прозрач-

Наименование:	КБТ ВИЗИОН ENERGO RX		
Артикул:	04277	04257	04325
Материал экрана:	ацетат целлюлозы	поликарбонат	поликарбонат
Защитные свойства:	2C-1,2 1 BT 3 8-1-0 9 N	1 AT 3 8-1-0 9 K N	1,7 1 AT 3 8 9 K N
Размер экрана:	190 × 338,9 мм	190 × 338,9 мм	220 × 338,9 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С	от -50°С до +130°С	от -50°С до +100°С
Защита от ударного воздействия	5,9 Дж	14,9 Дж	14,9 Дж
Вес изделия:	170 г.		

Рекомендуются:

арт. 04277 для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур; адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, неионизирующего излучения.

ного материала с покрытием от истирания и царапин; термостойкое накасное крепление с повышенной защитой от излучений и температуры;

- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка. Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противотуманных;
- огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, предотвращающая искажение экрана от интенсивного термического воздействия;
- защита от брызг жидкостей, теплового излучения, возникающего при коротком замыкании в электрооборудовании, от брызг расплавленного металла и высокой температуры.

Особенности экрана в зависимости от материала:

- **непотепляющий антистатичный ацетат целлюлозы** - обеспечивает защиту от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, обладает повышенной химостойкостью и самополирующимся эффектом;
- **непотепляющий поликарбонат** - термостойкий, защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.

Рекомендуются:

арт. 04257, 04325 для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, неионизирующего излучения.

**ИННОВАЦИЯ НА
ВАШЕЙ СЛУЖБЕ**