

Очки защитные козырьковые ОК1 и ОК3



кронштейн дает возможность поднимать очки, когда нет источников яркого света

В комплекте со щитками защитными лицевыми эти очки обеспечивают комплексную защиту глаз и лица от ИК-излучения в цветной и черной металлургии, при работе у сталеплавильных и других печей. Обеспечивают хороший обзор и возможность безопасной работы в непосредственной близости к источникам тепла.

Особенности моделей:

- минеральные защитные стекла-светофильтры;
- жесткий металлический стеклодержатель;
- поворотнo-фиксирующее устройство;
- кронштейн для крепления на каску защитную или лицевой щиток.

Различие моделей:

- **ОК1** могут крепиться как снаружи, так и изнутри экрана щитка защитного лицевого и к козырьку каски;
- **ОК3** крепятся только снаружи экрана щитка защитного.

Рекомендуются:

- **светофильтр 4-6** для работ у сталеплавильных, доменных и др. металлургических печей при температуре от 1450°C до 1580°C;
- **светофильтр 4-7** для работ у сталеплавильных, доменных и др. металлургических печей при температуре от 1580°C до 1730°C;
- **светофильтр 4-8** для работ у сталеплавильных, доменных и др. металлургических печей при температуре от 1730°C до 1900°C.



ОК3



откидной механизм светофильтра

ОК1



винт/гайка для крепления к щитку или каске

закругленная рамка для применения под щитком



10351

Наименование:	ОК3
Артикул:	10351
Защитные свойства:	4-6 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-6



10353

Наименование:	ОК3
Артикул:	10353
Защитные свойства:	4-7 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-7



10354

Наименование:	ОК3
Артикул:	10354
Защитные свойства:	4-8 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-8



10151

Наименование:	ОК1
Артикул:	10151
Защитные свойства:	4-6 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-6



10153

Наименование:	ОК1
Артикул:	10153
Защитные свойства:	4-7 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-7



10154

Наименование:	ОК1
Артикул:	10154
Защитные свойства:	4-8 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-8

Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ ВИЗИОН ТИТАН**

**ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАЩИТЫ**



поворотно-
фиксирующее
устройство

адаптер для
крепления
на каску

Характеристики:

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного поликарбоната имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- оптический класс 1;
- универсальное накасное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз";
- съемный экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винтов и гаек, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- конструкция позволяет одновременное ношение

наушников противошумных за счет применения специальных адаптеров (поставляются в комплекте с наушниками).

Особенности экрана в зависимости от материала:

- **поликарбонат** - защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом;
- **ударопрочный и термостойкий поликарбонат** - защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.

Рекомендуются:

арт. 04330 для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразьедающих жидкостей;

арт. 04390, арт. 04391 для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных, нагревательных печей, для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры.

*на фото КБТ ВИЗИОН ТИТАН



Наименование:	КБТ ВИЗИОН ТИТАН
Артикул:	04390
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C
Вес изделия:	275 г.

Наименование:	КБТ ВИЗИОН ТИТАН
Артикул:	04330
Материал экрана:	поликарбонат
Защитные свойства:	2-1,2 Φ 1 ВТ 3
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	205 г.

Наименование:	КБТ ВИЗИОН ТИТАН
Артикул:	04391
Материал экрана/ подбородника:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат/ полиамид
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9
Размер экрана:	200 x 385 мм
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C
Вес изделия:	310 г.

