

Очки защитные козырьковые ОК1 и ОК3



кронштейн дает возможность поднимать очки, когда нет источников яркого света

В комплекте со щитками защитными лицевыми эти очки обеспечивают комплексную защиту глаз и лица от ИК-излучения в цветной и черной металлургии, при работе у сталеплавильных и других печей. Обеспечивают хороший обзор и возможность безопасной работы в непосредственной близости к источникам тепла.

Особенности моделей:

- минеральные защитные стекла-светофильтры;
- жесткий металлический стеклодержатель;
- поворотнo-фиксирующее устройство;
- кронштейн для крепления на каску защитную или лицевой щиток.

Различие моделей:

- **ОК1** могут крепиться как снаружи, так и изнутри экрана щитка защитного лицевого и к козырьку каски;
- **ОК3** крепятся только снаружи экрана щитка защитного.

Рекомендуются:

- **светофильтр 4-6** для работ у сталеплавильных, доменных и др. металлургических печей при температуре от 1450°C до 1580°C;
- **светофильтр 4-7** для работ у сталеплавильных, доменных и др. металлургических печей при температуре от 1580°C до 1730°C;
- **светофильтр 4-8** для работ у сталеплавильных, доменных и др. металлургических печей при температуре от 1730°C до 1900°C.



ОК3



откидной механизм светофильтра

ОК1



винт/гайка для крепления к щитку или каске

закругленная рамка для применения под щитком



10351

Наименование:	ОК3
Артикул:	10351
Защитные свойства:	4-6 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-6



10353

Наименование:	ОК3
Артикул:	10353
Защитные свойства:	4-7 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-7



10354

Наименование:	ОК3
Артикул:	10354
Защитные свойства:	4-8 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-8



10151

Наименование:	ОК1
Артикул:	10151
Защитные свойства:	4-6 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-6



10153

Наименование:	ОК1
Артикул:	10153
Защитные свойства:	4-7 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-7



10154

Наименование:	ОК1
Артикул:	10154
Защитные свойства:	4-8 $\odot$ 1 K
Светофильтр:	4-8

Щитки защитные лицевые НБТ ВИЗИОН Termo

Ударопрочные и термостойкие

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА



инновационное
наголовное крепление
с кнопкой-фиксатором ZEN®

экран крепится
термостойкими
винтами и гайками

*на фото НБТЗ/С ВИЗИОН classic Termo



РОСОМЗ® рекомендует:
комплексная защита лица и глаз
для металлурга при совместном
применении с очками защитными
козырьковыми ОК1 и ОК3

Характеристики:

- экран из оптически прозрачного поликарбоната имеет скошенную форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- оптический класс 1;
- козырек увеличенного размера из непрогораемого ударопрочного и термостойкого материала полиамид имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор из спилока.

Щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, искр и брызг неразьедающих жидкостей, высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.

Особенности модели:

- в моделях Termo ТИТАН экран из термостойкого ударопрочного поликарбоната - защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом;
- непрогораемый козырек из материала полиамид - ударо- и термостойкий, с добавлением металлических теплоотражающих частиц, повышенная защита от УФ - излучения, искр и брызг расплавленного металла.

Особенности экранов:

Classic - уменьшенный экран, более эргономичен, идеально подходит для машиностроителей и металлургов.

Рекомендуются:

арт. 417290, 427290, 437290 термостойкие эргономичные щитки для работ в различных отраслях промышленности для защиты глаз и лица от искр и брызг неразьедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур;

арт. 427390, 437390 (большой экран, высокая защита), **427391, 437391** (большой экран, с подбородником) для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментом, малярных и других.



Наименование:	НБТ1/С ВИЗИОН classic Termo	
Артикул:	417290	
Наголовное крепление:	STANDART	
Размер:	52,5-64 см	
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат	
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9	
Размер экрана:	220 x 315 мм	
Материал козырька:	полиамид	
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C	
Вес изделия:	305 г.	

Наименование:	НБТ2/С ВИЗИОН classic Termo	
Артикул:	427290	
Наголовное крепление:	RAPID	
Размер:	50-65 см	
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат	
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9	
Размер экрана:	220 x 315 мм	
Материал козырька:	полиамид	
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C	
Вес изделия:	330 г.	

Наименование:	НБТ3/С ВИЗИОН classic Termo	
Артикул:	437290	
Наголовное крепление:	ZEN®	
Размер:	52-64 см	
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат	
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9	
Размер экрана:	220 x 315 мм	
Материал козырька:	полиамид	
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C	
Вес изделия:	315 г.	

Наименование:	НБТ2/С ВИЗИОН Termo TITAN	
Артикул:	427390	
Наголовное крепление:	RAPID	
Размер:	50-65 см	
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат	
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9	
Размер экрана:	220 x 385 мм	
Материал козырька:	полиамид	
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C	
Вес изделия:	360 г.	

Наименование:	НБТ3/С ВИЗИОН Termo TITAN	
Артикул:	437390	
Наголовное крепление:	ZEN®	
Размер:	52-64 см	
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат	
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9	
Размер экрана:	220 x 385 мм	
Материал козырька:	полиамид	
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C	
Вес изделия:	345 г.	

Наименование:	НБТ2/С ВИЗИОН Termo TITAN	
Артикул:	427391	
Наголовное крепление:	RAPID	
Размер:	50-65 см	
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат	
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9	
Размер экрана:	200 x 385 мм	
Материал козырька/подбородника:	полиамид	
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C	
Вес изделия:	395 г.	

Наименование:	НБТ3/С ВИЗИОН Termo TITAN	
Артикул:	437391	
Наголовное крепление:	ZEN®	
Размер:	52-64 см	
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат	
Защитные свойства:	2С-1,2 Φ 1 АТ 3 9	
Размер экрана:	200 x 385 мм	
Материал козырька/подбородника:	полиамид	
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +130°C	
Вес изделия:	375 г.	