

Очки защитные закрытые серии **3Н85, 3Н88 SURGUT Strong Glass (PC)** (3Н85, 3Н88 Сургут СтронгГласс)

Очки с непрямой вентиляцией, двойным корпусом, увеличенным панорамным обзором, уникальной системой вентиляции, легко моются и очищаются от загрязнений.

Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными электроизоляционными свойствами.

Материал защитного стекла:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

Покрытие защитного стекла:

- **Strong Glass kn**

Особенность модели **3Н85 SURGUT Strong Glass (PC)**:

- увеличенное панорамное стекло сферической формы;
- мягкая наголовная лента шарнирно соединена с корпусом, благодаря этому угол наклона корпуса по отношению к лицу может изменяться;
- корпус очков разработан специально для применения с фильтрующими полумасками и респираторами.

Особенность модели **3Н88 SURGUT Strong Glass (PC)**:

- возможность безопасного ношения с корригирующими очками благодаря специальной форме защитного стекла, которая исключает передачу удара на корригирующие очки.

Применение:

в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаниях, строительных, ремонтных работах при резком перепаде температур, повышенной влажности, особенно — в тяжёлых производственных условиях сурового климата Крайнего Севера.



двойной корпус:
внешний — термостойкий
пластик, внутренний (к лицу) —
Evoprene гигиенический мягкий

вентиляционные отверстия —
уникальные технологии
распределения потока
воздуха

увеличенное
панорамное стекло
сферической формы

регулируемая
наголовная лента

адаптивный угол

3Н88 SURGUT Strong Glass

28837



возможно ношение
с корригирующими
очками



двойной корпус:
внешний — термостойкий
пластик, внутренний (к лицу) —
Evoprene гигиенический мягкий

уникальная система вентиляции

специальная форма
защитного стекла
для ношения с
корригирующими очками

регулируемая
наголовная лента

Оптический класс 1
Масса — не более 100 г.
Температурный режим: от -5°C до +130°C

