



инструкция

Монтажная площадка

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001



PDS Монтажная площадка под стяжку



материал: нейлон



пакет



контейнер



оптовая упаковка



белый



серый



черный

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ

multi plug
умный дюбель



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Ø шурупа	Ø винта	b
PDS	3 - 4,5	M3 - M4	8,5
Ø - диаметр	b - max. ширина стяжки		

ПРИМЕНЕНИЕ

Площадка PDS предназначена для электромонтажных работ. Позволяет при помощи хомута/кабельной стяжки закрепить к любому основанию пучки проводов или трубу. Минимальная температура монтажа -5°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон Ø прикрепляемого кабеля или трубы (диаметр ограничен длиной стяжки);
- возможность использования в одном креплении двух стяжек при организации проводки;
- крепление осуществляется как к горизонтальным, так и вертикальным поверхностям;
- возможность регулировки крепления.

МОНТАЖ

1. Закрепите монтажную площадку к основанию.
2. Зафиксируйте стяжкой трубу или кабель.

Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.

