



СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Серии HG

- Превосходное регулирование для лучшей смешительной или двойной смешительной производительности
- Компактный и легко устанавливается
- Долгосрочный и долговечный
- Доступен байпас
- Совершенная согласованность между клапаном и приводами ESBE

Серия HG - это 3-ходовые и 4-ходовые управляющие клапаны для соединения с фланцем насоса для смешивания и двойного смешивания в параллельных сферах применения. Клапаны сделаны из литого высокопроизводительного чугуна, позволяющего их использование в отопительных системах. Серия HG доступна в типоразмере DN25. В комплект поставки входит присоединение к фланцу насоса. Клапан прекрасно комбинируется с приводами и контроллерами ESBE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс давления: _____ PN 10
Температура: _____ макс. 110°C
_____ мин. -10°C
Дифференциальное падение давления: _____ макс. 50 кПа (0,5 бар)
Крутящий момент: _____ 5 Нм
Утечка через закрытый клапан, в % от потока: _____ макс. 1%
Подсоединения: _____ Наружная резьба (G), ISO 228/1
Теплоноситель: _____ вода (в соответствии с VDI2035)
_____ Смесь воды/гликоля, макс. 50%**



Материалы
Корпус клапана: _____ Cast iron EN-JL 1030
Золотник/Шпиндель: _____ Brass CW 614N
Втулка: _____ Plastic
Пластина со шкалой: _____ Zinc
Уплотнительные прокладки: _____ EPDM

PED 2014/68/EU, статья 4.3

* Перепад давления - 50 кПа (0,5 бар)
** Дополнительные указания см. на стр. 54





3HG Наружная резьба и под накидную гайку насоса



Арт. №	Код	DN	Kvs	A	B	C	D	Присоединение		Масса [кг]	Примечание
								E	F		
11350500	3HG25-125	25	10	125	110	38	76	G 1/2"	PF 1/2"	2,0	1)
11351200										2,2	1), 2)



4HG Наружная резьба и под накидную гайку насоса



Арт. №	Код	DN	Kvs	A	B	C	D	Присоединение		Масса [кг]	Примечание
								E	F		
11350100	4HG25-90	25	8	90	110	38	76	G 1 1/2"	PF 1 1/2"	1,5	1)
11350200			6,3							1,8	1)
11350800	4HG25-125	25	10	125	110	38	76	G 1 1/2"	PF 1 1/2"	2,0	1)
11351100			10							2,2	1), 2)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вспомогательное оборудование 88—89
Руководство и подбор клапанов 55, 59

Более подробная информация на сайте.... www.esbe.eu

Примечание 1) Наружная резьба для соосных присоединений 2) С байпасом