

Информация о продукции

48 41 J31

Прецизионные щипцы для стопорных колец

для внутренних стопорных колец

DIN 5256 D



90°

- С высокой нагрузочной способностью в условиях длительного применения: срок службы дольше до 10 раз по сравнению с обточенными наконечниками
- С запрессованными наконечниками для безопасной работы
- с ограничением закрытия (регулируется с помощью упора)
- Регулировка с помощью винта с внутренним шестигранником
- Идеальное решение для серийного производства, поскольку эффективно предотвращается растяжение колец
- винтовой шарнир: точный ход без люфта
- ручки с покрытием из нескользящего пластика
- наконечники под углом 90°
- с ограничением раскрытия наконечников для установки стопорных колец по стандарту DIN 472
- регулируемый винтовой упор защищает стопорные кольца от чрезмерного раскрытия
- запрессованные наконечники: проволока из пружинной стали, тянутой
- корпус клещей: хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле

назначения

Номер артикула	48 41 J31
EAN	4003773079590
Клещи	фосфатированные
Ручки	с противоскользящими пластиковыми рукоятками
Вес	265 g
Размеры	210 x 45 x 13 mm
Норма	DIN 5256 D
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Форма	4
Диапазон диаметров отверстий	Ø 40 – 100 mm
Наконечники (диаметр)	Ø 2,3 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Возможны технические изменения и ошибки