

Информация о продукции

69 01 130

Кусачки торцевые

для механиков

DIN ISO 5748

- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки, рояльной струны, а также тонкой медной проволоки
- накладной шарнир
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле



назначения

Номер артикула	69 01 130
EAN	4003773017974
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми рукоятками
Вес	111 g
Размеры	130 x 50 x 13 mm
Норма	DIN ISO 5748
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 1,3 mm
Параметры резания / твердая проволока (диаметр)	Ø 1,0 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,4 – 2 mm
	7,5 mm
	10 mm
Ширина головки (A)	16 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Возможны технические изменения и ошибки