

## Информация о продукции

# 77 42 130

## Кусачки боковые для электроники

DIN ISO 9654



- заостренная головка, без фаски
- Твёрдость режущих кромок примерно 57 HRC
- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 60 HRC
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами
- Хромистая сталь для шарикоподшипников, закалённая в масле

### назначения

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Номер артикула | 77 42 130                      |
| EAN            | 4003773018773                  |
| Головка        | зеркально полированная         |
| Ручки          | с двухкомпонентными рукоятками |
| Вес            | 122 g                          |
| Размеры        | 130 x 61 x 18 mm               |
| Норма          | DIN ISO 9654                   |
| Reach          | нет                            |
| RohS           | нет                            |

### Технические атрибуты

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Форма                                                     | 4              |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 1,3 mm       |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 0,3 – 1,6 mm |
|                                                           | 18 mm          |
|                                                           | 9,5 mm         |
| Ширина головки (A)                                        | 15 mm          |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

Возможны технические изменения и ошибки