

Динамометрический ключ Lock A 5 серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), реверсная трещотка, для правой затяжки, 2,5-25 Нм, 1/4" x 2,5-25 Нм



EAN:	4013288234179	Размеры:	320x45x45 mm
№ детали:	05075690001	Вес:	584 g
№ артикула:	Click-Torque Lock A 5	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100

- С присоединительным квадратом 1/4"
- Функция отключения затяжки (Torque Lock): Функцию регулировки крутящего момента можно отключить, чтобы инструмент можно было также использовать для откручивания винтов и болтов.
- Дополнительный щелчок: выставление требуемого значения момента затяжки со слышимыми и ощущаемыми щелчками
- Динамометрический ключ издает сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; точность $\pm 4\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Разводной динамометрический ключ с контролируемым моментом затяжки правой резьбы. С хвостовиком на квадратную головку 1/4". Функцию затяжки можно отключить (Torque Lock), так что инструмент можно использовать и для ослабления. Простая настройка и сохранение значения по умолчанию. Слышимые и ощущаемые сигналы-щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Трещотка с тонким механизмом зацепления с 45 зубьями. Точность $\pm 4\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05075690001>

Wera - Click-Torque Lock A 5
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Динамометрический ключ Lock A 5 серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), реверсная трещотка, для правой затяжки, 2.5-25 Нм, 1/4" x 2.5-25 Nm



Функция отключения затяжки (Torque Lock)



Функцию затяжки можно отключить и его также можно использовать для ослабления.

С присоединительным квадратом



С внешним наконечником с квадратной головкой 1/4" (включая запатентованную фиксацию головки).

Точный



Точность $\pm 4\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Легко и безопасно



Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Простая установка вручную



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.

Механизм разблокировки



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Другие варианты таких изделий:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	MM	MM	MM	MM	MM	inch	inch	inch	inch	inch
05075690001	1/4"	0,10	2.5-25	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05075690001>

Wera - Click-Torque Lock A 5
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de