

Назначение Проходной

Электронная проходная TS1000M FaceDepot предназначена для организации контролируемого доступа на территорию защищаемого СКУД объекта внутри помещений. Встроенная плата управления имеет входы/выходы для использования с контроллером системы контроля доступа. Проходная TS1000M FaceDepot построена на базе турникета модели ZKTeco TS1000M под управлением биометрических терминалов FaceDepot 7B(CH). Корпус турникета имеет сварную конструкцию, изготовлен из нержавеющей стали SUS304, верхняя крышка на металлических петлях. На крышку турникета с помощью специальных креплений входящих в комплект устанавливаются кронштейны терминалов. Для доступа ко всем внутренним компонентам турникета верхняя и нижняя крышки имеют встроенные замки, запираемые на ключ.

Различные режимы работы и разблокировка в экстренных ситуациях

На базе программируемых контроллеров СКУД (встроены в терминалы FaceDepot 7B) можно реализовать любую логику работы проходной: регулируемый проход в обе стороны, регулируемый проход только в одну сторону или свободный проход в обе стороны при разблокировке устройства. При замыкании выделенного управляющего входа или при отсутствии питания, преграждающая штанга автоматически «падает» освобождая проход для беспрепятственной эвакуации персонала.



Особенности Электронной проходной

- Полностью готовое решение биометрической СКУД с идентификацией по лицам
- Прочная конструкция
- Штанги и корпус турникета выполнены из нержавеющей стали
- Корпуса терминалов, кронштейны терминалов выполнены из алюминиевого сплава
- Автоматическая функция «Антипаника» в экстренных случаях
- Светодиодные пиктограммы визуализации разрешения прохода
- Встроенный Блок питания 220 В

Комплектация:

№	Наименование	Наименование модели	Ед.изм	Количество
	Турникет	ZKTeco TS1000M	Шт.	1
	Биометрический терминал идентификации по лицу, отпечатку, карте с комплекте с кронштейнами	ZKTeco FaceDepot 7B (CH)	Шт.	2
	Модуль расширения с встроенным считывателем карт и отпечатков	Модуль FaceDepot 7B	Шт.	2

Технические параметры:

Модель:	TS1000M FaceDepot
Пропускная способность:	20 чел./мин.
Средняя наработка на отказ, проходов, не менее:	1 млн.
Объем памяти лиц :	10 000
Объем памяти карт:	10 000
Тип идентификаторов:	Лицо, отпечаток, карта Em-Marine/Mifare (опционально)
Интерфейс связи с ПК:	TCP/IP
Преграждающая штанга:	500 мм
Напряжение питания:	220 В (AC)
Диапазон рабочих температур:	от -5 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	5% – 80%
Габариты:	1008x280x480 мм (без кронштейнов)
Вес:	35 кг

