

Шлагбаум PB4030R



ZKTeco PB4030 – автоматический электромеханический шлагбаум с телескопической стрелой 4 м.

Шлагбаумы серии ZKTeco PB4000 являются идеальным решением для систем парковки и контроля безопасности.

Благодаря инновационной конструкции, устройство имеет компактные размеры, низкий уровень шума, водо- и пыле-непроницаемый, долговечный и надежный. Плавный и равномерный подъем и опускание стрелы значительно увеличивает срок службы изделия.

PB4030 имеет два варианта исполнения: PB4030L (тумба слева, стрела справа) и PB4030R (тумба справа, стрела слева)

Особенности шлагбаума ZKTeco PB4030

Двигатель переменного тока с фиксированной скоростью подъема стрелы

Телескопическая стрела длиной от 4 до 4,8 м

Встроенная система защиты от перегрева

Подъем стрелы при столкновении

Возможность ручного поднятия стрелы

Корпус из стали с порошковым напылением

Стрела из сплава алюминия

Наличие двух пружин увеличивает плавность и надежность работы шлагбаума

Автоматическое открытие/закрытие при подключении инфракрасного или петлевого детектора, радара VR10

Возможность подключения камер распознавания номеров, UHF считывателя дальней идентификации RFID меток

Диапазон рабочих температур: -20°C ~ +60°C

Наработка на отказ 1 000 000 циклов

Технические характеристики

Время подъема/опускания	3 с
Тип стрелы	Телескопическая
Длина стрелы (м)	4
Тип стрелы	Прямоугольная
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием
Материал стрелы	Сплав алюминия
Тип мотора	АС мотор
Питание	220V AC (50 – 60Hz)
Потребляемая мощность мотора	120 Вт
Возврат стрелы при столкновении	есть
Двухсторонняя установка шлагбаума	нет
Автоматическое закрытие	нет
LED индикация корпуса	нет
LED подсветка стрелы	опционально
Рабочая температура	от -20°C до +60°C
Регулировка скорости	нет
Влажность	≤90 %
Размер корпуса	328 x 286 x 934 мм
Вес корпуса (нетто)	60 кг
Вес корпуса (брутто)	70 кг
Наработка на отказ	Наработка на отказ 1 000 000 циклов