

Кабель внешней прокладки, бронированный

Применяется для прокладки вне зданий в любом типе кабельной трассы. Кабель содержит оптический модуль с волокнами. Пространство в модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх модуля накладываются стеклонити с водоблокирующим эффектом и промежуточная оболочка из полиэтилена. На промежуточную оболочку продольно накладывается водоблокирующая лента и броня из гофрированной стальной ленты. На броню накладывается оболочка из полиэтилена. Под оболочкой кабеля расположены два рипкорда.



- Волокна в первичном буфере 250 мкм
- Количество волокон: 4, 8, 16, 24
- Оболочка: полиэтилен
- Промежуточная оболочка: полиэтилен
- Водоблокирующая лента
- Силовой элемент: стеклонити с водоблокирующим эффектом
- Броня из гофрированной стальной ленты
- Системная гарантия 25 лет

Кодировка маркировки кабеля:

CLT-A - 4 - 01 x 04 - Z - PE - ARM - PE - DD - OUT - 40

тип волокна:

7 OM4 (50/125) 6 OM1 (62,5/125)
4 OM3 (50/125) 9 OS2 (9/125)
5 OM2 (50/125)

число волокон:

4, 8, 16, 24

Коды оптических кабелей

Количество волокон / Тип волокна	OS2 (9/125)	OM1 (62,5/125)	OM2 (50/125)	OM3 (50/125)	OM4 (50/125)
4	7738c	7740c	7739c	7799c	9224c
8	7741c	7743c	7742c	7800c	9225c
16	7801c	7803c	7802c	7940c	9226c
24	8507c	8506c	8505c	8504c	9227c
Цвет оболочки	●	●	●	●	●

Цветовая идентификация буферного покрытия оптических волокон см. стр. 118

Технические характеристики

Количество волокон	4	8	16	24
Диаметр кабеля, мм	10,3			
Масса кабеля, кг/км	102,6			104,2
Температура монтажа	-30°C ... +50°C			
Температура транспортировки и хранения	-50°C ... +50°C			
Рабочая температура	-50°C ... +70°C			
Минимальный радиус изгиба	не менее 15 диаметров кабеля			
Растягивающее усилие	2,7 кН			
Раздавливающее усилие	0,5 кН/см			