

400 пар



- Количество пар 400 (поставляется без модулей)
- Высота 4U
- Наличие съемных маркировочных площадок
- Монтируется в стандартные 19" шкафы и стойки

Код для заказа **7786c**Артикул **CP-400P-110TYPE**Наименования **400 парная кросс-панель 110 типа, 19" 4U (без модулей)**

Технические характеристики

Код для заказа	7013с	7243с	7785с	7786с
Артикул	CP-100P-110TYPE	CP-200P-110TYPE	CP-300P-110TYPE	CP-400P-110TYPE
Характеристики				
Количество пар	100	200	300	400
Высота	1U	2U	3U	4U
Монтаж	шкаф/стойка 19"			
Материалы				
Корпус	сталь 1,6 мм			
Контактная часть	ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0			
Эксплуатация				
Допустимая температура хранения	от -40 до +70 °С			
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °С			
Допустимая температура эксплуатации	от -10 до +60 °С			

Настенные кроссы 110 типа

Коммутационные панели 110 типа (или кросс-панели) используются для разводки кабелей различных подсистем СКС. На них можно проводить коммутацию отдельно взятых пар, что наиболее удобно использовать в телефонной подсистеме. Для коммутации используются патч-шнуры с вилками 110 типа или кросс-пара. Кроссы монтируются на стену. Снабжены маркировочными площадками.

50 пар



- Количество пар 50 (поставляется без модулей)
- Наличие съемной маркировочной площадки
- Монтируется на стену

Код для заказа **7088c**Артикул **WB-50P-110TYPE**Наименования **50 парный 110 блок на подставке (без модулей)**