



4452 Шланг высокого давления

- 4 x 4 мм
- цельноармированный
- разрывное давление 30 бар, рабочее давление 10 бар
- с соединениями G3/8" левая резьба

Арт.№	Длина м	Арт.№	Длина м
4452/1,5	1,5	4452/3	3
4452/2	2	4452/5	5



4443 Пропановый баллончик

- конструктивная форма баллона допущена и проверена TÜV
- в комплекте с опорой, крюком, вентилем и с запорным колпачком
- подключение G 3/8 " LH левая
- вес наполнения 0,425 кг (поставляется без наполнения!)



4443-2 Защитный бугель

- подходит к баллончикам арт.№ 4443



4447 Пропановый редуктор среднего давления

- проверен по DIN 4811
- рабочее давление регулируется от 0,5 – 4 бар
- комбинированное соединение для баллонов 3, 5, 11 и 33 кг
- пропускная способность 8 кг/ч
- выход, внешняя резьба G 3/8 " LH левая



4447-0 Пропановый редуктор среднего давления

- проверен по DIN 4811
- рабочее давление регулируется от 0,5 – 4 бар
- для баллончиков арт.№ 4443
- пропускная способность 8 кг/ч
- выход, внешняя резьба G 3/8 " LH левая



4447-1 Пропановый редуктор среднего давления

- проверен по DIN 4811
- рабочее давление регулируется от 0,5 – 4 бар
- с манометром
- комбинированное соединение для баллонов 3, 5, 11 и 33 кг
- пропускная способность 8 кг/ч
- выход, внешняя резьба G 3/8 " LH левая



4447-11 Манометр рабочего давления

- манометр рабочего давления пропана, 4 бар
- для пропанового редуктора арт. № 4447-1

