

**1636/40 Оловянный припой | 40 %**

- 40 % олова
- 3-гранный стержень

1644 Припой

- для мягкой пайки
- 40 % олова



Арт.№	вес мотка х длина Ø 2 мм
1644/250	250 g, 10 m
1644/500	500 g, 20 m

1645/20 Канифольный мягкий припой | 40 %

- специальная паяльная проволока (радиоприпой) для электротехники
- с готовой канифольной жилой
- 40 % олова
- моток проволоки Ø 2 мм, 20 гр

1646/500 Канифольный мягкий припой | 40 %

- специальная паяльная проволока (радиоприпой) для электротехники
- с готовой канифольной жилой
- 40 % олова
- Вес мотка х длина (Ø 2 мм)
- 500 гр х 20 м

1646-1 Канифольный мягкий припой | 60 %

- специальный припой (радиоприпой) для электротехники
- с готовой канифольной жилой
- 60 % олова

Арт.№	вес мотка х длина Ø 2 мм
1646-1/250-1,0	250 g Ø 1 мм
1646-1/500-1,0	500 g Ø 1,0 мм
1646-1/500-1,5	500 g Ø 1,5 мм

1648/250 Мягкая паяльная масса

- для мягкой пайки или обезжиривания
- 40 % содержание олова
- объем баночки 250 гр

1638/150 Емкость для жидкого флюса

- из небьющегося, устойчивого к кислотам и хим. веществам полиэтилена
- основание 60 x 60 мм, высота 85 мм
- цвет - желтый, завинчивающаяся крышка - синяя
- пустая!
- возможный объем наполнения 150 мл

**1640/150 Емкость для соляной кислоты**

- из небьющегося, устойчивого к кислотам и хим. веществам полиэтилена
- основание 60 x 60 мм, высота 85 мм
- цвет - синий, завинчивающаяся крышка - желтая
- пустая!
- возможный объем наполнения 150 мл

