



Датчик индуктивный NBB5-F33-E2



- 5 мм, монтаж заподлицо
- 3-проводные, постоянного тока



Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключателя		Нормально открытый (н.о.)
Вид выхода		PNP
Интервал переключений	s_n	5 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 4,05 мм
Коэффициент восстановления r_{AI}		0,3
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,2
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,6
Тип выхода		3-проводной

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 V пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 500 Hz
Гистерезис	H	обычно. 5 %

Дата публикации: 2020-03-20 Дата издания: 2020-03-30 : 084620_rus.pdf

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

США: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Германия: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Сингапур: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Технические данные

Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания		тактирующий	
Падение напряжения	U _d	≤ 3 V	
Рабочий ток	I _L	0 ... 200 mA	
Остаточный ток	I _r	0 ... 0,5 mA обычно. 0,1 μA	
Ток холостого хода	I ₀	≤ 15 mA	
Время готовности	t _v	≤ 10 ms	
Параметры функциональной безопасности			
MTTF _d		820 a	
Срок использования (T _M)		20 a	
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %	
Соответствие стандартам и директивам			
Соответствие стандартам			
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012	
Лицензии и сертификаты			
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose	
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose	
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.	
Окружающие условия			
Температура окружающей среды		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)	
Механические данные			
Тип подключения		Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 m	
Поперечное сечение проводника		0,34 mm²	
Материал корпуса		ПБТ	
Торцевая поверхность		ПБТ	
Тип защиты		IP67	
Кабель			
Диаметр кабеля		4,6 mm ± 0,2 mm	
Радиус изгиба		> 10 x сечение кабеля	

Разъем

