



Датчик индуктивный NBB5-18GM40-Z0



- 5 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводные, для постоянного тока



Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключателя		Нормально открытый (н.о.)
Вид выхода		Двухпроводной
Интервал переключений	s_n	5 mm
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 4,05 mm
Эффективный интервал переключений	s_r	4,5 ... 5,5 mm обычно. 5 mm
Коэффициент восстановления r_{AI}		0,34
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,31
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,72
Тип выхода		2-проводной

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	5 ... 60 V
--------------------	-------	------------

Дата публикации: 2020-12-10 Дата издания: 2020-12-10 : 088200_rus.pdf

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

США: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Германия: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Сингапур: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Технические данные

Частота переключений	f	0 ... 500 Hz
Гистерезис	H	1 ... 10 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита против неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U _d	≤ 5 V
Рабочий ток	I _L	2 ... 100 mA
Наименьший рабочий ток	I _m	2 mA
Остаточный ток	I _r	0 ... 0,5 mA обычно.
Индикация переключения		Поворотный светодиод, желтый
Параметры функциональной безопасности		
MTTF _d		1870 a
Срок использования (T _M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 m
Поперечное сечение проводника		0,34 mm ²
Материал корпуса		Латунь, никелированная
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67
Кабель		
Диаметр кабеля		4,8 mm ± 0,2 mm
Радиус изгиба		> 10 x сечение кабеля

Разъем



Принадлежности

	BF 18	
	EXG-18	