


Датчик индуктивный NCN4-12GM40-Z1-V1



- 4 мм, монтаж не заподлицо
- 2-проводные, для постоянного тока



Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключателя		Нормально замкнутый (н.з.)
Вид выхода		Двухпроводной
Интервал переключений	s_n	4 mm
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 3,24 mm
Эффективный интервал переключений	s_r	3,6 ... 4,4 mm обычно.
Коэффициент восстановления r_{AI}		0,42
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,4
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,75
Тип выхода		2-проводной


Параметры

Рабочее напряжение	U_B	5 ... 60 V
--------------------	-------	------------


Технические данные

Частота переключений	f	0 ... 800 Hz
Гистерезис	H	1 ... 10 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита против неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U _d	≤ 5 V
Рабочий ток	I _L	2 ... 100 mA
Наименьший рабочий ток	I _m	2 mA
Остаточный ток	I _r	0 ... 0,5 mA обычно.
Индикация переключения		Многоканальный светодиод, желтый
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Штекерный разъём M12 x 1 , 4-контактный
Материал корпуса		Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67

Разъем



Назначение контактов разъема



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

- | | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

Дата публикации: 2020-12-10 Дата издания: 2020-12-10 : 089257_rus.pdf

Принадлежности

	BF 12	
	V1-W-2M-PUR	
	V1-G-2M-PUR	

Дата публикации: 2020-12-10 Дата издания: 2020-12-10 : 089257_rus.pdf