

Аккумуляторный ударный шуруповерт







DTS141

Компактный ударный шуруповерт с пониженным уровнем шума, масляным редуктором и бесщеточным двигателем.

- Низкий уровень шума благодаря масляному редуктору.
- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Специальный Т-режим для закручивания саморезов.

Варианты комплектаций

DTS141RME

Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTS141Z

Крепеж на пояс.

LXT 18V

6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Размер крепежа

Винт: M4—M8

Стандартный болт: M5—M8

Высокопрочный болт: M5—M6

Саморез: 22—125 мм

Патрон: 6,35 мм (1/4")

3 режима пер-ки удара: Hard/Medium/Soft + Т-режим

Частота холостого хода

Hard/Medium/Soft: 0—3200/0—2000/0—1200 об/мин

Частота ударов

Hard/Medium/Soft: 0—2700/0—2200/0—1400 уд/мин

Макс. крутящий момент: 40 Н·м

Габаритные размеры (Д x Ш x В): 136 x 79 x 240 мм

Вес (ЕПТА): 1,2 — 1,5 кг

Таблица сравнения ударных шуруповертов							
Модель	Частота холостого хода, об/мин	Электронные скорости	Частота ударов, уд/мин	Максимальный крутящий момент, Н·м	Габаритная длина, мм	Вес, кг	Бесщеточный двигатель
DTD171	0—3600 0—3200 0—2100 0—1100	4	0—3800/3600 2600/1100	180	116	1,2—1,6	•
DTD154	0—3600 0—2100 0—1100	3	0—3800/2600/1100	175	117	1,2—1,5	•
DTD152	0—2900		0—3500	165	137	1,3—1,5	
DTD153	0—3400		0—3600	170	126	1,3—1,5	•
DTD155	0—3000 0—1300	2	0—3900/0—1600	140	135	1,2—1,4	•
DTD156	0—2500		0—3000	155	143	1,3—1,6	
Аккумуляторный четырехрежимный ударный шуруповерт							
DTP141	0—2700 0—2200 0—1300	3	0—3200/0—2400 0—1200	150	171	1,6—1,8	•
Аккумуляторный масляный ударный шуруповерт							
DTS141	0—3200 0—2000 0—1200	3	0—2700/0—2200 0—1400	40	136	1,2—1,5	•

18 В LXT® инструмент

18 В LXT
ИНСТРУМЕНТ