

Аккумуляторный пистолет для герметика

CG100D

CXT 12Vmax 12Vmax

4.0/2.0/1.5



Аккумуляторный пистолет для герметика с возможностью установки держателей на 300, 600 и 800 мл.

- Высокая сила давления в 5000 Н позволяет значительно повысить комфорт в работе с самыми высоковязкими клеями и герметиками.
- Константная электроника и 5-ступенчатая регулировка скорости поршня от 0 до 28 мм/с.
- Чувствительный триггер позволяет пользователю контролировать давление при точных работах.
- Автоматическая функция «антикапля» сбрасывает остаточное давление с поршня каждый раз, когда отпускается триггер.
- Электронная регулировка оборотов.

Варианты комплектаций

CG100DWAE Держатель в сборе для картриджей 300 мл, зарядное устройство, 2x2,0 А-ч аккумулятора, очки защитные, кейс.

CG100DZA Держатель в сборе для картриджей 300 мл, очки защитные.

Максимальное давление: 5000 Н (509,9 кгс)
Скорость движения поршня без нагрузки: 0—28 мм/с
Возможные размеры держателей: 300, 600, 800 мл
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 404 x 108 x 278 мм
Вес (ЕРТА): 1,9—2,1 кг

Дополнительные наборы для работ с герметиком:

тип А (300 мл) — 196351-8

тип В (600 мл) — 196352-6

тип С (800 мл) — 194195-9

Шлифовальная машина

PV301D

CXT 12Vmax 12Vmax

4.0/2.0/1.5



Шлифовальная машина для полировки дисками 50 и 80 мм.

- Бесщеточный BL-двигатель и технология XPT для продолжительной работы.
- Пылезащитный чехол сводит к минимуму попадание шерстяной пыли при полировке.
- Кнопка включения с блокировкой, что снижает утомляемость рук при длительной непрерывной работе.
- Функция защиты от перезапуска.
- Опорная тарелка доступна в диаметрах: 80 мм и 50 мм.
- Легкозаменяемые расходные материалы на липучке (типа Hook & Loop).
- Подкладка с поворотным/открывающимся типом, подходящая для тяжелых условий эксплуатации, в основном для шлифования.
- 2 режима работы: 1 низкая скорость для полировки и тонкой полировки; 2 высокая скорость для шлифования и полирования.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой для поддержания заданных оборотов.

Варианты комплектаций

PV301DZ Боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.

PV301DSYE Кейс, 2 аккумулят. x1,5 Ач, з/у, боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.

Диаметр опорной тарелки 50 мм
Диаметр оснастки типа Roloc 50 мм
Диаметр поставочной подушки (Hook & Loop) 75 мм
Диаметр оснастки 80 мм
Обороты холостого хода
для полировки 0—2800 об/мин
для шлифования 0—9500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 133 x 67 x 201 мм
Вес (ЕРТА): 1,1—1,2 кг

Новинка

BL
MOTOR
XPT

Мультитул аккумуляторный

TM30D

CXT 12Vmax 12Vmax

4.0/2.0/1.5



Многofункциональный инструмент в компактном корпусе.

- Функция антирестарта предотвращает случайный запуск инструмента.
- Все 360°-возможность закрепить рабочий инструмент в 12 различных углах.
- Эргономичный прорезиненный захват обеспечивает больший контроль и комфорт оператора.
- Функция плавного пуска и электронная регулировка числа оборотов для повышения качества выполняемых работ.
- Широкий диапазон аксессуаров, доступных для различных применений при работе с множеством материалов.
- Электронная регулировка оборотов.

Варианты комплектаций

TM30DWYE Шестигранный ключ, зарядное устройство, 2x1,5 А-ч аккумулятора, кейс.

TM30DZ Шестигранный ключ.

Совместимые системы насадок: Makita OIS, Bosch OIS
Частота колебаний в минуту: 6000—20000 об/мин
Угол колебания лево/право (общий): 1,6°/1,6° (3,2°)
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 296 x 65 x 98 мм
Вес (ЕРТА): 1,1—1,2 кг

Аккумуляторные универсальные ножницы

CP100D

CXT 12Vmax 12Vmax

4.0/2.0/1.5



Компактные и легкие универсальные ножницы.

- Предназначены для резки материалов невысокой плотности толщиной до 6 мм: картон, линолеум, ковер, пластик, кожа, текстиль и т. п.
- Самозатачивающиеся лезвия.
- Мягкая рукоятка с противоскользящим покрытием.
- Удобный хват, легкий вес.

Варианты комплектаций

CP100DZ —

Макс. глубина реза при 90°: 6 мм
Частота холостого хода: 0—300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 291 x 66 x 121 мм
Вес (ЕРТА): 0,88 кг