

Шлифмашина прямая





GS6000

 220V

 750 Вт

Прямая шлифмашина для работы шлифовальными камнями D = 150 x 20 мм.

- Мощный двигатель 750 Вт и обороты 5 600 об/мин для выполнения сложных задач.
- Безинструментальное снятие защитной крышки для смены дисков.
- Спиральные конические зубчатые колеса для плавного вращения и эффективной передачи энергии.
- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Увеличенный охлаждающий вентилятор и лопасти для эффективного охлаждения двигателя.

Комплектация:

Ключ гаечный 2 шт.	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
D шлифовального камня:	150 мм
D посадочного отверстия на диске:	20 мм
Резьба шпинделя:	M14
Частота холостого хода:	5600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	590 x 216 x 130 мм
Вес:	5,4 кг
Шнур питания:	2,5 м



Шлифмашина прямая





GS5000

 220V

 750 Вт

Прямая шлифмашина для работы шлифовальными камнями D = 125 x 20 мм.

- Мощный двигатель 750 Вт и обороты 5 600 об/мин для выполнения сложных задач.
- Прорезиненная ручка и корпус редуктора для повышенного комфорта оператора.
- Безинструментальное снятие защитной крышки для смены дисков.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Увеличенный охлаждающий вентилятор и лопасти для эффективного охлаждения двигателя.

Комплектация:

Шлифовальные камни	+
Ключ гаечный 2 шт.	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
D шлифовального камня:	125 мм
D посадочного отверстия на диске:	20 мм
Резьба шпинделя:	M14
Частота холостого хода:	5600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	590 x 216 x 130 мм
Вес:	5,4 кг



Таблица сравнения сетевых прямошлифовальных машин												
Модель	Потребляемая мощность, Вт	Патрон для цапг, мм	Ø шлифовального диска, мм	Ручная регулировка оборотов, об/мин	Частота холостого хода, об/мин	SJS	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Вес, кг	Угольные щетки
Шлифмашина прямая GD0800C	750	3/6/8	25	+	7000-28 000	+	+	+	+	+	1.88	325
Шлифмашина прямая GD0810C	750	3/6/8	50	+	1800-7000	+	+	+	+	+	1.9	325
Шлифмашина прямая GD0602	400	3/6/8	38	-	25 000		+				1.57	325
Шлифмашина прямая GD0600	400	3/6	38	-	25 000		+				1.87	325
Шлифмашина прямая GD0603	240	6	19	-	28 000		+				0.98	64
Шлифмашина прямая M14 GS6000	750	M14	150		5600		+				5.4	204
Шлифмашина прямая M14 GS5000	750	M14	125		5600		+				5.4	204