

Калиброн

Штангенциркуль ШЦ-2-0-400мм цена деления 0,05мм используется для измерения наружных и внутренних размеров **С**
ПОВЕРКОЙ

Артикул

156721

Измеряемая длина*, мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, при значении отсчета по нониусу, мм			
	0,02	0,05	0,1 для исполнения	
			1	2
от 0 до 100 включ.	±0,05	±0,10	±0,10	±0,20
св. 100 до 200 включ.	±0,10	±0,15	±0,15	±0,25
св. 200 до 300 включ.	±0,14	±0,20	±0,20	±0,30
св. 300 до 400 включ.	-	±0,25	±0,25	-
св. 400 до 600 включ.	-	±0,25	±0,25	-
св. 600 до 800 включ.	-	±0,30	±0,30	-
св. 800 до 1000 включ.	-	±0,30	±0,30	-



Диапазон измерений наружных размеров, мм	Значение отсчета по нониусу, мм	Размер сдвинутых до соприкосновения губок с цилиндрическими пов., мм	Длина вылета губок, мм
от 0 до 160	0,02; 0,05; 0,10	10	от 35 до 50
от 0 до 200	0,02; 0,05; 0,10	10	от 50 до 63
от 0 до 250	0,02; 0,05; 0,10	10	от 50 до 80
от 0 до 300	0,02; 0,05; 0,10	10	от 60 до 100
от 0 до 320	0,05; 0,10	10	от 60 до 100
от 0 до 400	0,05; 0,10	10; 20	от 60 до 150
от 0 до 500	0,05; 0,10	10; 20	от 80 до 160
от 0 до 600	0,05; 0,10	10; 20	от 80 до 200
от 0 до 630	0,05; 0,10	10; 20	
от 250 до 630	0,05; 0,10	10; 20	
от 0 до 800	0,05; 0,10	10; 20	от 80 до 300
от 250 до 800	0,05; 0,10	10; 20	
от 0 до 1000	0,05; 0,10	10; 20	
от 320 до 1000	0,05; 0,10	10; 20	