



TAN

Нейлоновый дюбель для листовых материалов



Особенности:

- Материал дюбеля нейлон PA6.




Новая геометрия
Подходит для двойных
гипсокартонных панелей

Артикул	Дюбель Ø x L	Ø шурупа
FR 19450B3903200	6,5x35	3 - 4,5

Размер		Ø	6,5x35
Диаметр манжеты, мм		d _r	14
Минимальная глубина вкручивания осевого резьбового элемента, мм		Lu	22
Диаметр распорного элемента, мм		d	3-4,5
Рекомендованные ¹ нагрузки, кН	Гипсокартон 12,5 мм	F _{cons}	0,06
	Гипсокартон 2x12,5 мм	F _{cons}	0,10
Расстояние от края ² , мм		C _{cr}	50
Расстояние между точками крепления ² , мм		S _{cr}	50

Основные параметры:



1 кН = 100 кг
¹ Рекомендуемые нагрузки основаны на средних предельных нагрузках и включают в себя общий коэффициент запаса прочности $\gamma = 6$.
Проектирование и расчет анкера должны осуществляться в соответствии с «Руководством по установке FRIULSIDER».
² Ориентировочные данные.

t_{fix} = толщина прикрепляемой детали, мм
d_r = диаметр манжеты, мм
d = диаметр распорного элемента, мм
Lu = минимальная глубина вкручивания осевого резьбового элемента, мм
L = длина анкера

Lv = t_{fix} + 22 мм

Этапы монтажа:

