

Коммутаторы третьего уровня (L3) для...

Аtop ENG7604 (1P1ENG76040001G) Коммутатор третьего уровня (L3) для промышленных сетей на...



Аtop ENG7604 (1P1ENG76040001G) Коммутатор третьего уровня (L3) для промышленных сетей на DIN-рейку, 4 порта, 4x10/100/1000BaseT, управляемый, IP30, IPv4 Static, UL 60950-1, EN 60950-1, -20C +70C

 Новинка ассортимента

Партномер: ENG7604
Наличие: заказ, шт

По запросу **₽**

−

1

+

В КОРЗИНУ

Характеристики

Сертификаты

Аtop ENG7604 (1P1ENG76040001G) Коммутатор третьего уровня (L3) для промышленных сетей на DIN-рейку, 4 порта, 4x10/100/1000BaseT, управляемый, IP30, IPv4 Static, UL 60950-1, EN 60950-1, -20C +70C

Код товара: 480931

Основные характеристики

Общее число портов: 4

Число портов 10/100/1000BaseT(X): 4

Электрические характеристики

Вход электропитания: 9~57V

Резервирование питания: Да

Наличие релейного выхода: Да

Общие характеристики

Материал корпуса: металл

Вариант монтажа: DIN-рейка

Степень защиты: IP30

Габариты и вес

Габаритные размеры (Д x Ш x В): 54 x 113 x 145 мм

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации: -20 °C ... +70 °C

Температура хранения: -40 °C ... +85 °C

Дополнительные характеристики

Сетевое резервирование: STP/RSTP/MSTP
ITU-T G.8032 кольцо ERPS

Протоколы:	SNMPv1/v2c/v3 Ethernet/IP Modbus TCP IEEE802.1ad LACP Port Trunking	IEEE802.1p QoS IEEE802.1q VLAN IEEE802.1x for Authentication IGMPv1/v2/v3/ IGMP Snooping IEEE1588v2 Hardware-based E2E TC	DHCP Option 66/67/82 IPv4/IPv6 ACLs GARP, GVRP, GMRP Layer-3 Switching (Static, RIP, OSPF)
------------	--	---	--

Соответствие стандартам: UL/EN/IEC(CB) 60950-1 и/или 62368-1
EN60950-1 и/или EN62368-1
NEMA TS2
EN50155/ EN50121-4