

Атор ENG7604-2SFP (1P1ENG76040003G) Коммутатор
третьего уровня (L3) для промышленных сетей на DIN-
рейку 2x10/100/1000BaseT, 2SFPx100/1000BaseTX
управляемый, IP30, IPv4 Static, UL 60950-1, EN 60950-1,
-20C +70C

Код товара:		480932	
Основные характеристики			
Общее число портов:		4	
Число портов 10/100/1000BaseT(X):		2	
Число портов 1000Base-X SFP:		2	
Электрические характеристики			
Вход электропитания:		9~57V	
Резервирование питания:		Да	
Наличие релейного выхода:		Да	
Общие характеристики			
Материал корпуса:		металл	
Вариант монтажа:		DIN-рейка	
Степень защиты:		IP30	
Габариты и вес			
Габаритные размеры (Д x Ш x В):		54 x 113 x 145 мм	
Эксплуатационные характеристики			
Температура эксплуатации:		-20 °C ... +70 °C	
Температура хранения:		-40 °C ... +85 °C	
Дополнительные характеристики			
Сетевое резервирование:		STP/RSTP/MSTP ITU-T G.8032 кольцо ERPS	
Протоколы:	SNMPv1/v2c/v3	ACLs	
	Ethernet/IP	IEEE802.1q VLAN	
	Modbus TCP	IEEE802.1x for Authentication	
	IEEE802.1ad LACP Port Trunking	IGMPv1/v2/v3/ IGMP Snooping	
	IEEE802.1p QoS	IEEE1588v2 Hardware-based E2E TC	
	DHCP Option 66/67/82	GARP, GVRP, GMRP	
	IPv4/IPv6	Layer-3 Switching (Static, RIP, OSPF)	
	Соответствие стандартам:		UL/EN/IEC(CB) 60950-1 и/или 62368-1 EN60950-1 и/или EN62368-1