

**Atop ENG7604-4PoE (1P1ENG76040002G) Коммутатор
третьего уровня (L3) для промышленных сетей на DIN-
рейку 4PoEx10/100/1000BaseT, управляемый, IP30, IPv4
Static, UL 60950-1, EN 60950-1, -20C +70C**

Код товара:		480937
Основные характеристики		
Общее число портов:		4
Число портов 10/100/1000BaseT(X):		4
Порты PoE/PoE+:		4
Электрические характеристики		
Вход электропитания:		9~57V (PoE от 45V)
Резервирование питания:		Да
Наличие релейного выхода:		Да
Общие характеристики		
Материал корпуса:		металл
Вариант монтажа:		DIN-рейка
Степень защиты:		IP30
Габариты и вес		
Габаритные размеры (Д x Ш x В):		54 x 113 x 145 мм
Эксплуатационные характеристики		
Температура эксплуатации:		-20 °C ... +70 °C
Температура хранения:		-40 °C ... +85 °C
Дополнительные характеристики		
Сетевое резервирование:		STP/RSTP/MSTP ITU-T G.8032 кольцо ERPS
Протоколы:	SNMPv1/v2c/v3 Ethernet/IP Modbus TCP IEEE802.1ad LACP Port Trunking IEEE802.1p QoS IPv4/IPv6 ACLs	IEEE802.1q VLAN IEEE802.1x for Authentication IGMPv1/v2/v3/ IGMP Snooping IEEE1588v2 Hardware-based E2E TC DHCP Option 66/67/82 GARP, GVRP, GMRP Layer-3 Switching (Static, RIP, OSPF)
Соответствие стандартам:		UL/EN/IEC(CB) 60950-1 и/или 62368-1 EN60950-1 и/или EN62368-1 NEMA TS2 EN50155/ EN50121-4