

Адресные базовые звуковые и комбинированные оповещатели

Базовый комбинированный звуковой/световой оповещатель BSS-PR-N33 / BSS-PR-I33

Диапазон рабочего напряжения	От 15 до 32 В пост. тока (без изолятора) (24 В пост. тока, типовое) От 15 до 19 В пост. тока (с изолятором) (24 В пост. тока, типовое)
Ток в дежурном режиме	450 мкА
Макс. потребление тока (звук) (с изолятором) (звук высокой громкости, тон 8 при 24 В)	8,02 мА
Макс. потребление тока (звук) (без изолятора) (звук высокой громкости, тон 8 при 24 В)	7,83 мА
Выход звука по EN54-3 (высокая громкость, тон 8 при 24 В)	92 дБ (А) ± 3 дБ
Частота вспышек	1 Гц
Диапазон рабочей температуры	От -25 до 70 °С
Относительная влажность	До 93% (±3%), без образования конденсата
Класс защиты	IP24C (с базой B501 AP) IP44 (с глубокой базой BPW) IP65 (с влагозащищённой базой WPW)
Цвет	Красный
Масса	200 г
Цвет линзы	Красный
Макс. сечение кабеля	Не более 2,5 мм ²
Количество тонов	32
Уставка громкости	Высокая, средняя, низкая



Базовый комбинированный звуковой/световой оповещатель BSS-PR-N33

Продукт

Оповещатель цокольный светозвуковой адресный, белый, линза красная
Оповещатель цокольный светозвуковой адресный, белый, линза красная, изолятор К3
Оповещатель цокольный светозвуковой адресный, белый, линза прозрачная
Оповещатель цокольный светозвуковой адресный, белый, линза прозрачная, изолятор К3
Оповещатель цокольный светозвуковой адресный, бежевый, линза красная
Оповещатель цокольный светозвуковой адресный, бежевый, линза красная, изолятор К3

Код заказа

BSS-PR-N33
BSS-PR-I33
BSS-PC-N33
BSS-PC-I33
BSS-DR-N33
BSS-DR-I33

Базы

База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, бежевая, IP65
База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, белая, IP65
База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, красная, IP65
База для оповещателей высокопрофильная, бежевая, IP44
База для оповещателей высокопрофильная, белая, IP44
База для оповещателей высокопрофильная, красная, IP44
B501AP – Базовое основание для 200AP, белое IP21
B501AP-IV – Базовое основание для 200AP, бежевое, IP21

Код заказа

WDD
WPW
WRR
BDD
BPW
BRR
06710600
06710620