

Батареи

BPSE240V47A



Заменяемые пользователем батареи : Нет |

Выходное напряжение (В пост.) : 240 |

Номинальный ток (А) : 47 | Количество
аккумуляторных батарей (шт.) : 40 | Напряжение
батареи (В) : 12



ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ
БАТАРЕИ



ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ЕВМ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Спецификация

ОСНОВНЫЕ	
Номинальное выходное напряжение (В пост.)	240
Номинальный выходной ток (А)	47
БАТАРЕЯ	
Тип батареи	Герметичная свинцово-кислотная
Количество батарей (шт.)	40
Напряжение одной батареи (В)	12
Емкость одной батареи (АН)	7
Встроенное зарядное устройство	Нет
Типовое время перезарядки (Часы)	4
Заменяемые пользователем	Нет
Готовый к расширению	Да
ФИЗИЧЕСКИЙ	
Форм-фактор	Напольный
Конструкция корпуса	Металл
Цвет	Черный
ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР	
Размеры (ШхВхГ) (дюйм)	10.24 x 28.27 x 21.65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	260 x 718 x 550
Вес (фунты)	231.5
Вес (кг)	105
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Размеры (ШхВхГ) (дюйм)	16.85 x 38.19 x 28.35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428 x 970 x 720
Вес (фунты)	253.5
Вес (кг)	115

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура (°F)	32 ~ 104
Рабочая температура (°C)	0 ~ 40
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%)	0 ~ 90
Рабочий диапазон высоты (футы/метры)	0-5,000 футов (0-1,500 метров)
Температура хранения (°F)	-4 ~ 104
Температура хранения (°C)	-20 ~ 40
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%)	0 ~ 90
Высота хранения (футы/метры)	0-5,000 футов (0-1,500 метров)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификаты	CE
RoHS	Да

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период на продукты (Год)	2
Гарантийный период на аккумуляторы (Год)	2