

Батареи

BPSE72V45ART2U



Заменяемые пользователем батареи : Да |
Выходное напряжение (В пост.) : 72 |
Номинальный ток (А) : 45 | Количество
аккумуляторных батарей (шт.) : 12 | Напряжение
батареи (В) : 12



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ/
ВЕРТИКАЛЬНО



ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ
БАТАРЕИ



ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ЕВМ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Спецификация

ОСНОВНЫЕ	
Номинальное выходное напряжение (В пост.)	72
Номинальный выходной ток (А)	45
БАТАРЕЯ	
Тип батареи	Герметичная свинцово-кислотная
Количество батарей (шт.)	12
Напряжение одной батареи (В)	12
Емкость одной батареи (АН)	7
Встроенное зарядное устройство	Нет
Типовое время перезарядки (Часы)	2 (Depends on Connected UPS)
Заменяемые пользователем	Да
Возможность горячей замены	Да
Готовый к расширению	Да
Заменяемый блок батарей	RBP0071
Количество заменяемых блоков батарей (шт.)	2
ФИЗИЧЕСКИЙ	
Форм-фактор	Телекоммуникационный шкаф, Напольный
Конструкция корпуса	Металл
Цвет	Черный
Монтажная рельсы	Да
ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР	
Размеры (ШxВxГ) (дюйм)	17.24 x 3.46 x 24.02
Размеры (ШxВxГ) (мм)	438 x 88 x 610
Вес (фунты)	76.5
Вес (кг)	34.7
Высота установки в стойку (U)	2

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ

Размеры (ШхВхГ) (дюйм)	21.65 x 9.09 x 29.37
Размеры (ШхВхГ) (мм)	550 x 231 x 746
Вес (фунты)	88.63
Вес (кг)	40.2

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура (°F)	32 ~ 104
Рабочая температура (°C)	0 ~ 40
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%)	0 ~ 90
Рабочий диапазон высоты (футы/метры)	0-5,000 футов (0-1,500 метров)
Температура хранения (°F)	-4 ~ 104
Температура хранения (°C)	-20 ~ 40
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%)	0 ~ 90
Высота хранения (футы/метры)	0-5,000 футов (0-1,500 метров)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификаты	CE, GOST, LOA
RoHS	Да

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период на продукты (Год)	2
Гарантийный период на аккумуляторы (Год)	2