

ИБП для систем отопления

SMP550EI



ВА : 550 | Watts : 300 | Входное напряжение переменного тока (В перем.) : Расширенный режим: 100 ~ 280 Vac / Узкий режим: 190 ~ 260 Vac | Напряжение входного постоянного тока (В пост.) : 12 | Выходные разъемы : Schuko x 1



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА РАБОТУ ОТ БАТАРЕЙ



ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ В ВИДЕ ЧИСТОЙ СИНУСОИДЫ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



СОВМЕСТИМ С ГЕНЕРАТОРОМ

Спецификация

ОСНОВНЫЕ	
Фаза	Однофазный
Мощность (ВА)	550
Мощность (Ватты)	300
ВХОД	
Совместимость с генератором	Да
Номинальное входное напряжение (В перем.)	230 ± 10%
Диапазон входного напряжения (В перем.)	Расширенный режим: 100 ~ 280 Vac Узкий режим: 190 ~ 260 Vac
Входная частота (Гц)	50 ± 10 60 ± 10
Определение входной частоты	Автоопределение
Номинальный входной ток (А)	2.4
Тип входного разъема	IEC C14 
Напряжение входного постоянного тока (В пост.)	12
ВЫХОД	
Форма выходного сигнала	Чистый синусоидальный сигнал
Выходное напряжение (-ия) (В перем.)	230 ± 10%
Выходная частота (Гц)	50 ± 1% 60 ± 1%
Перегрузочная способность	Предохранитель
Перегрузочная способность	Внутреннее ограничение по дому
Выход(ы) - Итого	1
Тип выхода	Schuko x 1 
Автоматическая зарядка батарей	Да
Напряжение зарядки (В пост.)	13.65
Ток зарядки (А)	15

Типовое время переключения (мс)

4

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИЯ

Защита от молнии/перенапряжения

Да

УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ

Светодиодные индикаторы

Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда

Звуковые сигналы

Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП

ФИЗИЧЕСКИЙ

Форм-фактор

Brick

Конструкция корпуса

Пластик

Цвет

Белый

ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР

Размеры (ШхВхГ) (мм)

205 x 113 x 146

Вес (кг)

4.5

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура (°C)

0 ~ 40

Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%)

0 ~ 90

Рабочий диапазон высоты (футы/метры)

0-10,000 футов (0-3,000 метров)

Температура хранения (°C)

-20 ~ 50

Относительная влажность хранения (без конденсата) (%)

0 ~ 90

Высота хранения (футы/метры)

0-10,000 футов (0-3,000 метров)

Акустический шум на расстоянии 1.5 м от устройства (дБА)

50

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификаты

EAC

RoHS	Да
------	----

ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ (ОПЦИОНАЛЬНО)

Тип батареи	Герметичная свинцово-кислотная
Напряжение батареи (В пост.)	12(12 x 1)

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период на продукты (Год)	2
--------------------------------------	---