

Интерактивные ИБП

Value2200EILCD



ВА : 2200 | Watts : 1320 | Выходное напряжение (В перем.) : $230 \pm 10\%$ | Время автономной работы при половинной нагрузке (мин) : 7 | Выходные разъемы : IEC C13 x 6



ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ



ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



НАСТРАИВАЕМЫЕ ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ КОЛЕБАНИЙ И ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Спецификация

ОСНОВНЫЕ	
Фаза	Однофазный
Форм-фактор	Напольный
Топология ИБП	Линейно-интерактивный
Технология энергосбережения	Технология энергосбережения
ВХОД	
Номинальное входное напряжение (В перем.)	230 ± 10%
Диапазон входного напряжения (В перем.)	165 ~ 280
Входная частота (Гц)	50 ± 5 60 ± 5
Определение входной частоты	Автоопределение
Номинальный входной ток (А)	10
Тип входного разъема	IEC C14 
ВЫХОД	
Мощность (ВА)	2200
Мощность (Ватты)	1320
По форме сигнала от батареи	Синусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией
По мощности(-ям) батареи (В перем.)	230 ± 10 %
По частоте батареи (Гц)	50 ± 1% 60 ± 1%
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)	Одинарное повышение, одинарное понижение
Перегрузочная способность	Предохранитель
Выход(ы) - Итого	6
Тип выхода	IEC C13 x 6 
Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения	6
Типовое время переключения (мс)	4

БАТАРЕЯ	
Время работы при половинной нагрузке (мин)	7
Время работы при полной нагрузке (мин)	1
Типовое время перезарядки (Часы)	8
Запуск от батареи	Да
Заменяемые пользователем	Да
Тип батареи	Герметичная свинцово-кислотная
Заменяемый блок батарей	RBPR0086
Количество заменяемых блоков батарей (шт.)	2
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИЯ	
Подавление скачка (Джоули)	125
EMI/RFI фильтрация	Да
Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная)	1 вход, 1 выход
УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ	
ЖК панель	Да
Информационный ЖК дисплей	Тип операции, Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Неисправности и предупреждения, Другая информация
ЖК настройка и контроль	Настройка звуковых сигналов
USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ	1
Звуковые сигналы	Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП
Кабель управления (шт.)	Шнур питания x2, Кабель USB x1, Телефонная линия x1
Программное обеспечение управления электропитанием	PowerPanel Personal (рекомендуется)
ФИЗИЧЕСКИЙ	
Конструкция корпуса	Металл
Цвет	Черный

ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР - МОДУЛЬ ИБП

Размеры (ШхВхГ) (дюйм)	5.512 x 7.09 x 12.835
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140 x 180 x 326
Вес (фунты)	31.9
Вес (кг)	14.5

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ

Размеры (ШхВхГ) (дюйм)	17.44 x 8.58 x 11.38
Размеры (ШхВхГ) (мм)	443 x 218 x 289
Вес (фунты)	34.74
Вес (кг)	15.76

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура (°F)	32 ~ 104
Рабочая температура (°C)	0 ~ 40
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%)	10 ~ 95
Рабочий диапазон высоты (футы/метры)	0-10,000 футов (0-3,000 метров)
Температура хранения (°F)	-4 ~ 122
Температура хранения (°C)	-20 ~ 50
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%)	0 ~ 90
Высота хранения (футы/метры)	0-10,000 футов (0-3,000 метров)
Тепловыделение в рабочем режиме (BTU/ч)	225
Акустический шум на расстоянии 1.5 м от устройства (дБА)	50

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификаты	CE, C-Tick, EAC
RoHS	Да

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период на продукты (Год) 2

Гарантийный период на аккумуляторы (Год) 2