

Термокожух взрывозащищенный Релион ТКВ-400-М УХЛ-1

В прайс-лист

Универсальный взрывозащищенный термокожух для стационарных IP-и аналоговых видеокамер в стандартном корпусе. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI/1ExdIICT6 (рудничное исп.). Подключение к любому из источников внешнего питания (12, 24...36 DC/AC, 220 AC), IP68, t-раб.-60...+50°C. Внутр. объем 120х92х200 мм. Точеная оцинк.сталь, комплект каб.вводов входит в стоимость.

На сайт

Надежно защищают видеокамеры, работа- ющие в системах охранного видеонаблю- дения и наблюдения за технологическими процессами (промышленного телевидения), от агрессивной воздействий окружающей среды во взрыво- и пожароопасных зонах объектов с температурой выше +1°C. Рекомендованы для эксплуатации в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений, в отапливаемых помещениях морских буровых и добычных платформ, нефтеперекачивающих и наливных терминалов, морских портов, нефтяных и газоперерабатывающих производств, в транспортных тоннелях

*Термокожух взрывозащищенный Релион ТКВ-400-М УХЛ-4 внесен в номенклатурный Справочник МТР ОАО «Газпром»
Код МТР 3920211*

Особенности

- Обеспечивают полную пыле-и влагонепроницаемость (IP68);
- Обеспечивают тройную защиту видеокамер: от перегрева, от скачков напряжения, «от переполюсовки»;
- Подключаются к любому из источников внешнего питания (12, 24÷36 DC/AC, 220 AC);
- Позволяют пользователю самостоятельно устанавливать и заменять видеокамеры в термокожухе в процессе эксплуатации;
- Поставляются в комплекте с монтажно- юстировочным устройством, позволяющим крепить изделия к стенам и потолку;
- Комплекуются широким набором кабельных вводов: трубная разводка с резьбой G1/2 или G3/4, бронированный кабель с диаметром брони до 12мм, металлорукав с условным проходом 10мм или 15мм.

Технические характеристики

Материал корпуса	оцинкованная сталь (сталь 10, 20)
Маркировка взрывозащиты	PB ExdI/1ExdIICT6
Температурный диапазон, С	+1- +50
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже	IP68
Полезный внутренний объем, мм	120x200
Габаритные размеры, не более, мм	160x570x300
Масса, не более, кг	12
Срок службы, не менее, лет	10
Гарантийный срок, месяцев	36

Параметры электропитания

Климатическое исполнение	Напряжение питания, В	Ток потребления, не более, А
УХЛ-4 (+1°С +50°С)	12 DC/AC	1
	24÷36 DC/AC	0,5
	220 AC	0,06