

Универсальный термокожух промышленный Релион ТКВ-400П-Н УХЛ-1

В прайс-лист

Универсальный термокожух для стационарных IP-и аналоговых видеокамер в стандартном корпусе. Подключение к любому из источников внешнего питания (12, 24...36 DC/AC, 220 AC), IP68, t-раб.-60...+50°C. Внутр. объем 120x92x200 мм. Точеная нерж.сталь. Комплект каб.вводов входит в стоимость.

На сайт

Надежно защищают стационарные корпусные IP- и аналоговые видеокамеры от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Предназначены для работы в системах охранного видеонаблюдения, наблюдения за технологическими процессами (промышленного телевидения), видеофиксации (в т. ч. систем «Безопасный город»).

Полная пыле- и водонепроницаемость (IP68) позволяет эксплуатировать Релион-ТКВ-400П на открытых объектах (УХЛ-1) на морских буровых и добычных платформах, вне взрывоопасных зон химических, перерабатывающих и промышленных предприятий, в морских портах.

Наличие функции холодного старта, подогрев внутреннего объема и смотрового окна (УХЛ-1) позволяют эксплуатировать видеокамеры в Релион-ТКВ-400- П в экстремальных климатических условиях (-60... +50), включая районы Крайнего Севера.

Корпус из нержавеющей стали 12Х18Н10Т обеспечивает устойчивую эксплуатацию в агрессивных средах химических, нефтехимических, газоперерабатывающих производств.

Особенности

- Обеспечивают полную пыле-и влагонепроницаемость (IP68);
- Обеспечивают тройную защиту видеокамер: от перегрева, от скачков напряжения, «от переполюсовки»;
- Подключаются к любому из источников внешнего питания (12, 24÷36 DC / AC, 220 AC);
- Позволяют пользователю самостоятельно устанавливать и заменять видеокамеры в термокожухе в процессе эксплуатации;
- Поставляются в комплекте с монтажно-юстировочным устройством;
- Комплекуются широким набором кабельных вводов: трубная разводка с резьбой G1 / 2 или G3 / 4, бронированный кабель с диаметром брони до 12 мм, металлорукав с условным проходом 10 мм или 15 мм.

*Термокожух промышленный Релион ТКВ-400П-Н УХЛ-1 внесен в
номенклатурный Справочник МТР ОАО «Газпром»
Код МТР 3920216*

Технические характеристики

Материал корпуса	нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)
Температурный диапазон, С	-60 +50
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже	IP68
Полезный внутренний объем, мм	120х200
Габаритные размеры, не более, мм	160х570х300
Масса, не более, кг	12
Срок службы, не менее, лет	10
Гарантийный срок, месяцев	36

Параметры электропитания

Климатическое исполнение	Напряжение питания, В	Ток потребления, не более, А
УХЛ-1 (-60°С +50°С)	12 DC/AC	5*
	24÷36 DC/AC	2,5*
	220 AC	0,2*

* – максимальный ток потребления указан при работе схемы подогрева